

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/modul-dwukierunkowy-tp-link-tl-sm321b-2-p-231600.html>

## Moduł dwukierunkowy TP-LINK TL-SM321B-2

Cena	<b>78,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>KWRTPLKON0036</b>
Kod producenta	<b>TL-SM321B-2</b>
Kod EAN	<b>1210002612098</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Metaliczny
- **Szerokość produktu:** 55,4 mm
- **Głębokość produktu:** 14,6 mm
- **Wysokość produktu:** 12,9 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 80 °C
- **Typ interfejsu:** SFP
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3z
- **Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF):** Tak
- **Długość fali RX (max):** 1550 nm
- **Standard karty sieciowej SFP:** BX
- **Zwielokrotnianie długości fal (Wavelength-division multiplexing (WDM)):** Tak
- **Złącze światłowodowe:** LC
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1250 Mbit/s
- **Ta długości fali (max):** 1310 nm
- **Typ transceivera SFP:** Światłowód
- **Obsługiwane średnice kabla światłowodowego:** 9/125
- **Maksymalny dystans transferu:** 1000 m
- **Wsparcie dla Multi-mode fiber (MMF):** Nie
- **Wysokość opakowania:** 38,5 mm
- **Głębokość opakowania:** 122,5 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 60 g
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Szerokość opakowania:** 81,5 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85369010

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Kolor produktu:** Metaliczny

#### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 55,4 mm
- **Głębokość produktu:** 14,6 mm
- **Wysokość produktu:** 12,9 mm

---

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 80 °C

**Wydajność:**

- **Typ interfejsu:** SFP
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3z
- **Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF):** Tak
- **Długość fali RX (max):** 1550 nm
- **Standard karty sieciowej SFP:** BX
- **Zwielokrotnianie długości fal (Wavelength-division multiplexing (WDM)):** Tak
- **Złącze światłowodowe:** LC
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1250 Mbit/s
- **Ta długości fali (max):** 1310 nm
- **Typ transceivera SFP:** Światłowód
- **Obsługiwane średnice kabla światłowodowego:** 9/125
- **Maksymalny dystans transferu:** 1000 m
- **Wsparcie dla Multi-mode fiber (MMF):** Nie

**Dane opakowania:**

- **Wysokość opakowania:** 38,5 mm
- **Głębokość opakowania:** 122,5 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 60 g
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Szerokość opakowania:** 81,5 mm

**Zawartość opakowania:**

- **Ilość sztuk:** 1

**Certyfikaty:**

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85369010