

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/modul-wejsc-sterujacych-wifi-4-kanaly-shelly-i4-gen3-p-172249.html>



## Moduł wejść sterujących WiFi (4 kanały) Shelly i4 Gen3

Cena	<b>64,27 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>INDSL2URW0010</b>
Kod producenta	<b>3800235261828</b>
Kod EAN	<b>3800235261828</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2401 - 2483 GHz
- **Częstotliwości Wi-Fi:** 2,4 GHz
- **Zdalnie sterowany:** Tak
- **Liczba kanałów:** 4 kan.
- **Kolor produktu:** Pomarańczowy
- **Moc transmisji:** 1 mW
- **Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń:** 30 m
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS
- **Standardy Wi- Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Inteligentne włączanie/wyłączanie:** Tak
- **Plan tygodniowy:** Tak
- **Czas wschodu/zachodu słońca:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 240 V
- **Pobór mocy:** 1 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 / 60 Hz
- **Waga produktu:** 18 g
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 42 x 37 x 17 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 30 - 70%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 40 °C

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2401 - 2483 GHz
- **Częstotliwości Wi-Fi:** 2,4 GHz
- **Zdalnie sterowany:** Tak
- **Liczba kanałów:** 4 kan.
- **Kolor produktu:** Pomarańczowy
- **Moc transmisji:** 1 mW
- **Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń:** 30 m
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS
- **Standardy Wi- Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Inteligentne włączanie/wyłączanie:** Tak
- **Plan tygodniowy:** Tak
- **Czas wschodu/zachodu słońca:** Tak

---

**Moc:**

- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 240 V
- **Pobór mocy:** 1 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 / 60 Hz

**Waga i rozmiary:**

- **Waga produktu:** 18 g
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 42 x 37 x 17 mm

**Warunki pracy:**

- **Zakres wilgotności względnej:** 30 - 70%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 40 °C