

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/modul-zasilacza-seasonic-focus-sgx-750-2021-750-w-20-4-pin-atx-sfx-czarny-p-213636.html>



Moduł zasilacza Seasonic FOCUS SGX-750 (2021) 750 W 20+4 pin ATX SFX Czarny

Cena	696,16 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRABGJ
Kod producenta	FOCUS-SGX-750
Kod EAN	4711173877110
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 9,2 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Łączna moc:** 750 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Łączna moc (+12 V):** 744 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 10 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Szerokość produktu:** 125 mm
- **Wysokość produktu:** 63,5 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** SFX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Długość kabla płyty głównej:** 35 cm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 470, 700 mm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 40 cm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 600 mm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 9,2 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Łączna moc:** 750 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Łączna moc (+12 V):** 744 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 10 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Szerokość produktu:** 125 mm
- **Wysokość produktu:** 63,5 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** SFX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Porty i interfejsy:

- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Długość kabla płyty głównej:** 35 cm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 470, 700 mm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 40 cm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 600 mm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020