

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-ag-neovo-pm-3202-led-31-5-fhd-va-vga-3x-hdmi-usb-playback-spk-2x10w-vesa-16-7-p-183381.html>



Monitor AG Neovo PM 3202 LED 31.5\"/>

Cena	1 343,84 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONNEOMON0030
Kod producenta	PM-3202
Kod EAN	4710739597028
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm, 200 x 200 mm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 42 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Zakres wilgotności względnej:** -20 - 60%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 20 - 80 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **OSD:** Tak
- **Czas pracy (godziny / dni):** 16/7
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Przewody:** HDMI
- **Rozmiar plamki:** 0,364 x 0,364 mm
- **Typ podświetlenia LED:** LED
- **Technologia wyświetlacza:** TFT
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 85 Hz
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 28 - 92 kHz
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Wskaźnik zamglenia:** 2%
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ matrycy:** VA
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
- **Jasność:** 350 cd/m²
- **Przekątna ekranu:** 32"
- **Typ HD:** Full HD
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°

-
- **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 20 W
 - **Ilość wbudowanych głośników:** 2
 - **Port USB:** Tak
 - **Port DVI:** Nie
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Ilość portów wejściowych HDMI:** 3
 - **Wi-Fi:** Nie
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Wersja USB:** 2.0
 - **Złącze RS232:** Tak
 - **Mikrofon:** Tak
 - **Zdalne wejście IR:** 1
 - **Ilość portów USB:** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 3
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
 - **Procesor wbudowany:** Nie
 - **System komputerowy:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm, 200 x 200 mm
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 42 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** -20 - 60%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 20 - 80 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **OSD:** Tak
- **Czas pracy (godziny / dni):** 16/7
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne

Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Przewody:** HDMI

Wyświetlacz:

- **Rozmiar plamki:** 0,364 x 0,364 mm
- **Typ podświetlenia LED:** LED
- **Technologia wyświetlacza:** TFT
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 85 Hz

-
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 28 - 92 kHz
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Wskaźnik zamglenia:** 2%
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Typ matrycy:** VA
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
 - **Jasność:** 350 cd/m²
 - **Przekątna ekranu:** 32"
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 20 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Port DVI:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów wejściowych HDMI:** 3
- **Wi-Fi:** Nie
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wersja USB:** 2.0
- **Złącze RS232:** Tak
- **Mikrofon:** Tak
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Ilość portów USB:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Pozostałe funkcje:

- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.

System komputerowy:

- **Procesor wbudowany:** Nie
- **System komputerowy:** Nie