

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-ag-neovo-sc-2402-led-24-fhd-va-vga-hdmi-bnc-spk-2x2w-vesa-cctv-24-7-p-183565.html>



Monitor AG Neovo SC 2402 LED 24" FHD VA VGA HDMI BNC SPK 2x2W VESA CCTV 24/7

Cena	723,78 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONNEOSEC0025
Kod producenta	SC-2402
Kod EAN	4710739597318
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kąt pochylenia:** 20°
- **Typ mocowania:** Wolnostojący
- **Typ produktu:** Monitor CCTV
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 15 kWh
- **Głębokość opakowania:** 108 mm
- **Szerokość produktu:** 540,1 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 540,1 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 408,3 mm
- **Głębokość produktu:** 41,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 226,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 3,4 kg
- **Waga produktu:** 3 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość produktu:** 322,1 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,8 kg
- **Szerokość opakowania:** 606 mm
- **Wysokość opakowania:** 480 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Kensington Lock:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Moc głośnika:** 4 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Ilość:** 1
- **Jasność:** 250 cd/m²

-
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Przekątna ekranu:** 24"
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 85 kHz
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Rozmiar plamki:** 0,275 x 0,275 mm
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 20000000:1
 - **Typ wyświetlacza:** TFT
 - **Typ matrycy:** VA
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 75 Hz
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Zespolony sygnał wizji:** 1
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Wejście 3,5 mm:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Złożone wejście wideo:** 1
 - **Wyjścia BNC:** 1
 - **Wejścia BNC:** 1
 - **Ostrzeżenia:** Unikaj długotrwałego wpatrywania się w ekran z dużą jasnością, aby zapobiec zmęczeniu oczu., Nie otwieraj obudowy monitora, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym., Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na monitorze, aby uniknąć uszkodzeń.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kąt pochylenia:** 20°
- **Typ mocowania:** Wolnostojący
- **Typ produktu:** Monitor CCTV

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 15 kWh

Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 108 mm
- **Szerokość produktu:** 540,1 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 540,1 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 408,3 mm
- **Głębokość produktu:** 41,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 226,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 3,4 kg
- **Waga produktu:** 3 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość produktu:** 322,1 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,8 kg
- **Szerokość opakowania:** 606 mm
- **Wysokość opakowania:** 480 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Wydajność:

-
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Moc głośnika:** 4 W
 - **Ilość wbudowanych głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Ilość:** 1

Wyświetlacz:

- **Jasność:** 250 cd/m²
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Przekątna ekranu:** 24"
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 85 kHz
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozmiar plamki:** 0,275 x 0,275 mm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 20000000:1
- **Typ wyświetlacza:** TFT
- **Typ matrycy:** VA
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 75 Hz
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów

Porty i interfejsy:

- **Zespolony sygnał wizji:** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wejście 3,5 mm:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Złożone wejście wideo:** 1
- **Wyjścia BNC:** 1
- **Wejścia BNC:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj długotrwałego wpatrywania się w ekran z dużą jasnością, aby zapobiec zmęczeniu oczu., Nie otwieraj obudowy monitora, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym., Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na monitorze, aby uniknąć uszkodzeń.