

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-aoc-led-34-cu34v5cbk-p-31726.html>



MONITOR AOC LED 34" CU34V5C/BK

Cena	1 361,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ACT-MONAOCMON0166
Kod producenta	CU34V5C/BK
Kod EAN	4038986110198

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Przednia osłona: Czarny
- Kolor nóżek: Czarny
- Odłączana podstawa: Tak
- Pozycjonowanie na rynku: Dom
- Konstrukcja bezramkowa: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Pobór mocy: 60 W
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 1245431
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Typ zasilacza: Wewnętrzne
- Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin: 35 kWh
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 34 kWh
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): G
- Klasa efektywności energetycznej (HDR): G
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 527,3 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 250 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 808,1 mm
- Waga (z podstawą): 9,34 kg
- Głębokość (bez podstawy): 99,9 mm
- Szerokość (bez podstawy): 808,1 mm
- Wysokość (bez podstawy): 365,3 mm
- NVIDIA G-SYNC: Nie
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- AMD FreeSync: Tak
- Szybkie ładowanie: Tak
- Cechy marki: False
- Typ AMD FreeSync: FreeSync
- Wysokość opakowania: 500 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 11,8 kg
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Szerokość opakowania: 189 mm
- Głębokość opakowania: 1071 mm
- Długość kabla USB: 1,8 m
- Przewody: Prąd przemienny
- Długość kabla HDMI: 1,5 m
- Podstawa dołączona: Tak
- Kształt ekranu: Zakrzywiony
- Czas odpowiedzi (typowy): 1 ms
- Przekątna ekranu: 34"

-
- Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Typ HD: Wide Quad HD
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m²
 - Kąt widzenia w poziomie: 178°
 - Natywna proporcja obrazu: 21:9
 - Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
 - Rozmiar plamki: 0,23175 x 0,23175 mm
 - Rozdzielczość: 3440 x 1440 px
 - Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 20000000:1
 - Pokrycie sRGB (typowe): 116%
 - Długość przekątnej ekranu (cm): 86,4 cm
 - Pokrycie Adobe RGB: 100%
 - Typ matrycy: VA
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Ekran dotykowy: Nie
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 3000:1
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 100 Hz
 - Gęstość pikseli: 109,7 ppi
 - Technologia wyświetlacza: LED
 - Pokrycie NTSC (typowe): 101%
 - Gama kolorów DCI-P3: 93%
 - Twardość powierzchni: 6H
 - Ekran matowy: Tak
 - Klasyfikacja krzywizny ekranu: 1500R
 - Wbudowany mikrofon: Nie
 - Moc wyjściowa (RMS): 10 W
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Ilość głośników: 2
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Zakres kąta nachylenia: 3 - 21°
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Regulacja wysokości: Tak
 - Standard VESA: Tak
 - Diody LED: Tak
 - Kensington Lock: Tak
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Regulowana wysokość (max): 13 cm
 - Języki menu ekranowego: Turecka, Fiński, Ukraińska, Szwedzki, Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Japońska, koreańska, Hiszpański, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki
 - OSD: Tak
 - Oś obrotu: Nie
 - Możliwość montażu na ścianie: Tak
 - Obrotowe: Tak
 - Regulacja pochylenia: Tak
 - Liczba języków OSD: 19
 - Funkcja Picture-in-Picture: Tak
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - HDCP: Tak
 - Wbudowany USB hub: Tak
 - Port DVI: Nie
 - Wersja DisplayPort: 1.2
 - Wersja HDMI: 2.0
 - Rodzaj portu USB upstream: USB Type-C
 - Mobile High-Definition Link (MHL): Nie
 - Ilość portów USB Typu A downstream: 4
 - Wyście mocy ac: Tak
 - Wersja HDCP: 2.2
 - HDMI: Tak
 - Zasilanie USB: Tak
 - Wtyk słuchawek: 3,5 mm
 - Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - Wyjście na słuchawki: Tak
 - Ilość portów upstream: 1
 - Maksymalne zasilanie USB: 65 W
 - Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: Tak
 - Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość): 1

-
- Rodzaj wykończenia zewnętrznego: Matowy
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 50000 h
 - Obraz po obrazie (PbP): Tak
 - Efekty świetlne: Nie
 - Ostrzeżenia: Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania.