

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-dell-led-34-u3425we-p-182866.html>

MONITOR DELL LED 34" U3425WE



Cena	3 828,29 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRBWYR
Kod producenta	210-BMDW
Kod EAN	5397184821503
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Srebrny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 32 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Pobór mocy (max):** 250 W
- **Pobór mocy:** 31,5 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Prąd wejściowy:** 3.2 A
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1777749
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Szerokość (bez podstawy):** 813,5 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 9,78 mm
- **Waga (bez podstawy):** 10,4 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 359,1 mm
- **Szerokość ramki (góra):** 1,04 cm
- **Głębokość (bez podstawy):** 105,1 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,39 cm
- **Waga (z podstawą):** 7,78 kg
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 542,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 240,4 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 813,5 mm
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 5000 - 12192 m
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Wi-Fi:** Nie
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 15,1 kg
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Nie
- **Podstawa dołączona:** Tak

-
- **Piórko dołączone:** Nie
 - **Przewody:** USB Type-C na USB Type-C, HDMI, Prąd przemienny, DisplayPort
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Typ podświetlacza:** LED
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 5 ms
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 2000:1
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1900R
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Nie
 - **Gęstość pikseli:** 110 ppi
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 80 cm
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
 - **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 86,7 cm
 - **Paleta barw:** 98%
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,5 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Standard gamy kolorów:** DCI-P3
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Rozmiar plamki:** 0,2325 x 0,2325 mm
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 576p, 1080i, 480p, 1080p, 720p
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 120 Hz
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 25 - 185 kHz
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1152 x 864 (XGA+), 1600 x 1200, 640 x 480 (VGA), 2560 x 1440, 3440 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 800 (WXGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA)
 - **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
 - **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
 - **Typ HD:** Wide Quad HD
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
 - **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
 - **Przekątna ekranu:** 34,1"
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Obracany:** -30 - 30°
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Oś obrotu:** Nie
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **OSD:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
 - **Diody LED:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 5
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 2
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Ilość portów Thunderbolt 4:** 2
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 3
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
 - **Wersja HDCP:** 1.4/2.2
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **HDMI:** Tak

-
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **HDCP:** Tak
 - **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO, ENERGY STAR
 - **Nie zawiera:** PVC/BFR
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
 - **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 206,853
 - **Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e):** 154,147
 - **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 29,602
 - **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 149,093
 - **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 28,158
 - **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 361
 - **Wersja PAIA:** GaBi version 1, 2024

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Srebrny
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 32 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Pobór mocy (max):** 250 W
- **Pobór mocy:** 31,5 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Prąd wejściowy:** 3.2 A
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1777749
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Szerokość (bez podstawy):** 813,5 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 9,78 mm
- **Waga (bez podstawy):** 10,4 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 359,1 mm
- **Szerokość ramki (górną):** 1,04 cm
- **Głębokość (bez podstawy):** 105,1 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,39 cm
- **Waga (z podstawą):** 7,78 kg
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 542,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 240,4 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 813,5 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 5000 - 12192 m
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

-
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
 - **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 15,1 kg

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Nie
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Piórko dołączone:** Nie
- **Przewody:** USB Type-C na USB Type-C, HDMI, Prąd przemieniczny, DisplayPort
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Wyświetlacz:

- **Typ podświetlacza:** LED
- **Ekran matowy:** Tak
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 5 ms
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 2000:1
- **Typ matrycy:** IPS
- **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1900R
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Nie
- **Gęstość pikseli:** 110 ppi
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 80 cm
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
- **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 86,7 cm
- **Paleta barw:** 98%
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,5 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Standard gamy kolorów:** DCI-P3
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozmiar płamki:** 0,2325 x 0,2325 mm
- **Obsługiwane tryby wideo:** 576p, 1080i, 480p, 1080p, 720p
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 120 Hz
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 25 - 185 kHz
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1152 x 864 (XGA+), 1600 x 1200, 640 x 480 (VGA), 2560 x 1440, 3440 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 800 (WXGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA)
- **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
- **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
- **Typ HD:** Wide Quad HD
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Przekątna ekranu:** 34,1"

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak

-
- **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Obrotowe:** Tak
- **Obracany:** -30 - 30°
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Oś obrotu:** Nie
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **OSD:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
- **Diody LED:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 5
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 2
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Ilość portów Thunderbolt 4:** 2
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 3
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.2
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **HDCP:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO, ENERGY STAR
- **Nie zawiera:** PVC/BFR
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Ślad węglowy:

- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO₂e):** 206,853
- **Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO₂e):** 154,147
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO₂e):** 29,602
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e):** 149,093
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO₂e):** 28,158
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 361
- **Wersja PAIA:** GaBi version 1, 2024