

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-do-wideodomofonu-hikvision-ds-kh6220-le1-p-202153.html>

Monitor do wideodomofonu HIKVISION DS-KH6220-LE1

Cena	722,00 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRGLBT
Kod producenta	DS-KH6220-LE1
Kod EAN	6941264070153

Opis produktu

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Głośnik:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711u
- **Kolor:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Skuteczność usuwania szumu:** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj mocy jednostki wewnętrznej:** DC
- **Pobór mocy:** 6 W
- **Waga produktu:** 355 g
- **Wysokość produktu:** 140 mm
- **Głębokość produktu:** 23,1 mm
- **Szerokość produktu:** 200 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, RTSP
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Nie
- **Waga wraz z opakowaniem:** 683 g
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Technologia wyświetlacza:** TFT
- **Ostrzeżenia:** Unikać długotrwałego narażenia na promieniowanie słoneczne., Nie wystawiać na bezpośrednie działanie wody., Nie otwierać ani nie demontować urządzenia samodzielnie.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Głośnik:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak

-
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711u
 - **Kolor:** Tak
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Skuteczność usuwania szumu:** Tak
 - **Kancelacja echa:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Rodzaj mocy jednostki wewnętrznej:** DC
- **Pobór mocy:** 6 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 355 g
- **Wysokość produktu:** 140 mm
- **Głębokość produktu:** 23,1 mm
- **Szerokość produktu:** 200 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, RTSP
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af

Dane opakowania:

- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Nie
- **Waga wraz z opakowaniem:** 683 g

Wyświetlacz:

- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Technologia wyświetlacza:** TFT

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać długotrwałego narażenia na promieniowanie słoneczne., Nie wystawiać na bezpośrednie działanie wody., Nie otwierać ani nie demontować urządzenia samodzielnie.