

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-eizo-flexscan-ev2495-bk-61-2-cm-24-1-1920-x-1200-pikseli-wuxga-led-5-ms-p-183327.html>



Monitor EIZO FlexScan EV2495-BK - 61,2 cm (24,1") - 1920 x 1200 pikseli - WUXGA - LED - 5 ms

Cena	2 858,09 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ308
Kod producenta	2006319
Kod EAN	4995047056539

Opis produktu

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 12 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** C
- **Pobór mocy:** 11,6 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wysokość (bez podstawy):** 344 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,9 kg
- **Waga (z podstawą):** 7,6 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 54 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 531 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 356 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 531 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 230 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C na USB Type-C, Prąd przemienny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Typ podświetlacza:** LED
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 51,8 cm
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 32,4 cm
- **Typ matrycy:** IPS
- **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 61,1 cm
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
- **Kształt ekranu:** Płaski

-
- **Typ HD:** WUXGA
 - **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 31 - 76 kHz
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 59 - 61 Hz
 - **Rozmiar plamki:** 0,27 x 0,27 mm
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.78 milionów kolorów
 - **Przekątna ekranu:** 24,1"
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1200 px
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Regulowana wysokość (max):** 18,2 cm
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **Języki menu ekranowego:** Hiszpański, Włoski, Szwedzki, Francuska, Angielski, Niemiecki
 - **OSD:** Tak
 - **Obracany:** 0 - 344°
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 35°
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **HDMI:** Tak
 - **Ilość portów upstream:** 2
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
 - **Wejście audio:** Tak
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Port DVI:** Nie
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **HDCP:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, cTUVus, GS mark, CB, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), PSE, UKCA, CCC, Chiny RoHS, WEEE, RCM, ICES, VCCI
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Gold, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Climate +
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 12 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** C
- **Pobór mocy:** 11,6 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Wysokość (bez podstawy):** 344 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,9 kg
- **Waga (z podstawą):** 7,6 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 54 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 531 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 356 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 531 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 230 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C na USB Type-C, Prąd przemienny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Wyświetlacz:

- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Typ podświetlacza:** LED
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 51,8 cm
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 32,4 cm
- **Typ matrycy:** IPS
- **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 61,1 cm
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Typ HD:** WUXGA
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 31 - 76 kHz
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 59 - 61 Hz
- **Rozmiar płamki:** 0,27 x 0,27 mm
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.78 milionów kolorów
- **Przekątna ekranu:** 24,1"
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1200 px
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Ilość głośników:** 2

Ergonomia:

-
- **Regulowana wysokość (max):** 18,2 cm
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **Języki menu ekranowego:** Hiszpański, Włoski, Szwedzki, Francuska, Angielski, Niemiecki
 - **OSD:** Tak
 - **Obracany:** 0 - 344°
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 35°
 - **Kensington Lock:** Tak

Porty i interfejsy:

- **HDMI:** Tak
- **Ilość portów upstream:** 2
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, cTUVus, GS mark, CB, RoHS, Federalna Komisja łączności (FCC), PSE, UKCA, CCC, Chiny RoHS, WEEE, RCM, ICES, VCCI
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Gold, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Climate +
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak