

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-hikvision-ds-d5043u3-1v0s-p-304237.html>BRAK
ZDJĘCIA

Monitor Hikvision DS-D5043U3-1V0S

Cena	2 147,03 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRTC09
Kod producenta	317500039
Kod EAN	6936422113292

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Typ produktu:** Monitor CCTV
- **Typ mocowania:** Wolnostojący/naścienny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, DC
- **Pobór mocy:** 80 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 46 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 668 mm
- **Szerokość opakowania:** 1073 mm
- **Wysokość produktu:** 561,6 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,88 kg
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 616 mm
- **Głębokość produktu:** 75,9 mm
- **Głębokość opakowania:** 161 mm
- **Szerokość produktu:** 954,3 mm
- **Waga produktu:** 6,81 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 954,3 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 242 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Standard VESA:** Tak
- **Moc głośnika:** 5 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2
- **Interfejs do montażu panelu:** 200 x 200 mm
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Ilość:** 1
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6,5 ms
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

-
- **Przekątna ekranu:** 43"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Typ matrycy:** VA
 - **Rozmiar plamki:** 0,2451 x 0,2451 mm
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
 - **Część widoczna ekranu:** 941,184 x 529,416 mm
 - **Proporcje obrazu:** 16:9
 - **Typ podświetlacza:** Bezpośrednia dioda LED
 - **Natywna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
 - **Jasność:** 300 cd/m²
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
 - **Port USB:** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 3
 - **Wyjście 3,5mm:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Port RS-232:** 2

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Typ produktu:** Monitor CCTV
- **Typ mocowania:** Wolnostojący/naścienny

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, DC
- **Pobór mocy:** 80 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 46 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F

Waga i rozmiary:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 668 mm
- **Szerokość opakowania:** 1073 mm
- **Wysokość produktu:** 561,6 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,88 kg
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 616 mm
- **Głębokość produktu:** 75,9 mm
- **Głębokość opakowania:** 161 mm
- **Szerokość produktu:** 954,3 mm
- **Waga produktu:** 6,81 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 954,3 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 242 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Wydajność:

- **Standard VESA:** Tak
- **Moc głośnika:** 5 W

-
- **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Ilość wbudowanych głośników:** 2
 - **Interfejs do montażu panelu:** 200 x 200 mm

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Ilość:** 1
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Wyświetlacz:

- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6,5 ms
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Przekątna ekranu:** 43"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Typ matrycy:** VA
- **Rozmiar plamki:** 0,2451 x 0,2451 mm
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Część widoczna ekranu:** 941,184 x 529,416 mm
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Typ podświetlacza:** Bezpośrednia dioda LED
- **Natywna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Jasność:** 300 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Wyjście 3,5mm:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Port RS-232:** 2