

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-iiyama-prolite-le4341s-b2-43-calowy-plaski-ekran-108-cm-p-183210.html>



Monitor iiyama ProLite LE4341S-B2 - 43-calowy płaski ekran - 108 cm

| | |
|------------------|------------------------------|
| Cena | 1 814,99 zł |
| Dostępność | Aktualnie niedostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCRJ388 |
| Kod producenta | 6207-14X |
| Kod EAN | 4948570123513 |
| PKWiU | 26.20.17.0 |

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP
- **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC, RoHS, TÜV mark, CB, REACH, WEEE
- **Odpowiednie do użytku wewnętrznego:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Interfejs do montażu panelu:** 200 x 200 mm
- **Szerokość ramki (górną):** 1,4 cm
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Szerokość ramki (bok):** 1,4 cm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,4 cm
- **Orientacja:** Pozioma
- **Kolor ramki:** Black
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 53 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 53 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Głębokość wyświetlacza:** 54 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 557,5 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 968 mm
- **Waga wyświetlacza:** 8,4 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **OSD:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Czas pracy (godziny / dni):** 18/7
- **HDCP:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Angielski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Francuska, Polski, Rosyjski, Hiszpański, Chińska uproszczona, Włoski, Japońska
- **Liczba języków OSD:** 11
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Głębokość opakowania:** 1075 mm
- **Wysokość opakowania:** 683 mm
- **Szerokość opakowania:** 1075 mm
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** HDMI, RS-232, Zasilanie
- **Baterie w zestawie:** Nie
- **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 940,9 x 529,3 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

-
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 83 kHz
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 108 cm
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1200:1
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Jasność:** 350 cd/m²
 - **Przekątna ekranu:** 42,5"
 - **Rozmiar plamki:** 0,49 x 0,49 mm
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Wskaźnik zamglenia:** 1%
 - **Ilość wbudowanych głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 20 W
 - **Port USB:** Tak
 - **Wersja USB:** 2.0
 - **Ilość portów USB:** 1
 - **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
 - **Wejście Audio (L,P):** 1
 - **Wejścia VGA (D-Sub):** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 3
 - **Zdalne wyjścia IR:** 1
 - **Zdalne wejście IR:** 1
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **RS-232C:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP
- **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC, RoHS, TÜV mark, CB, REACH, WEEE

Cechy:

- **Odpowiednie do użytku wewnętrznego:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Interfejs do montażu panelu:** 200 x 200 mm
- **Szerokość ramki (górną):** 1,4 cm
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Szerokość ramki (bok):** 1,4 cm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,4 cm
- **Orientacja:** Pozioma
- **Kolor ramki:** Black

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 53 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 53 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G

Waga i rozmiary:

-
- **Głębokość wyświetlacza:** 54 mm
 - **Wysokość wyświetlacza:** 557,5 mm
 - **Szerokość wyświetlacza:** 968 mm
 - **Waga wyświetlacza:** 8,4 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Wydajność:

- **OSD:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Czas pracy (godziny / dni):** 18/7
- **HDCP:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Angielski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Francuska, Polski, Rosyjski, Hiszpański, Chińska uproszczona, Włoski, Japońska
- **Liczba języków OSD:** 11
- **Wersja HDCP:** 2.2

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 1075 mm
- **Wysokość opakowania:** 683 mm
- **Szerokość opakowania:** 1075 mm

Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** HDMI, RS-232, Zasilanie
- **Baterie w zestawie:** Nie

Wyświetlacz:

- **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 940,9 x 529,3 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 83 kHz
- **Typ HD:** Full HD
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 108 cm
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1200:1
- **Typ matrycy:** IPS
- **Jasność:** 350 cd/m²
- **Przekątna ekranu:** 42,5"
- **Rozmiar plamki:** 0,49 x 0,49 mm
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Wskaźnik zamglenia:** 1%

Audio:

- **Ilość wbudowanych głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 20 W

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Wersja USB:** 2.0
- **Ilość portów USB:** 1
- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Wejścia VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 3

-
- **Zdalne wyjścia IR:** 1
 - **Zdalne wejście IR:** 1
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **RS-232C:** Tak