

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-iiyama-prolite-tf3215mc-b2ag-lcd-32-31-5-80-cm-p-183419.html>



Monitor iiyama ProLite TF3215MC-B2AG LCD 32" 31.5" 80 cm

Cena	4 488,86 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ462
Kod producenta	TF3215MC-B2AG
Kod EAN	4948570123674

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Grubość szkła:** 6 mm
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,5 W
- **Pobór mocy:** 32 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 27 kWh
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 61 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 437 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 743 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 745,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 10 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 437 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 61 mm
- **Waga (bez podstawy):** 10 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **AMD FreeSync:** Nie
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Głębokość opakowania:** 890 mm
- **Wysokość opakowania:** 630 mm
- **Szerokość opakowania:** 890 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,8 kg
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI, USB
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
- **Typ HD:** Full HD
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 69,8 cm
- **Przekątna ekranu:** 31,5"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 68 kHz

-
- **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 80 cm
 - **Typ matrycy:** VA
 - **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 68 kHz
 - **Ekran dotykowy:** Tak
 - **Rozmiar plamki:** 0,3637 x 0,3637 mm
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 500 cd/m²
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 39,3 cm
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Technologia dotyku:** Multi-touch
 - **Typ ekranu dotykowego:** Kiosk
 - **Głębia kolorów:** 8 bit
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 30
 - **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
 - **Twardość powierzchni:** 6H
 - **OSD:** Tak
 - **Języki menu ekranowego:** Chińska uproszczona, Włoski, Francuska, Angielski, Chińska tradycyjna, Japońska, Hiszpański, Niemiecki
 - **Interfejs do montażu panelu:** 200 x 200 mm
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Liczba języków OSD:** 7
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **HDCP:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Nie
 - **HDMI:** Tak
 - **Port USB Touch:** Tak
 - **Dokładność pozycjonowania:** 2 mm
 - **Kod IK:** IK07
 - **Stopień ochrony IP:** IP65
 - **Certyfikaty zgodności:** REACH

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Grubość szkła:** 6 mm
- **Przednia osłona:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,5 W
- **Pobór mocy:** 32 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 27 kWh

Waga i rozmiary:

- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 61 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 437 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 743 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 745,5 mm

-
- **Waga (z podstawą):** 10 kg
 - **Wysokość (bez podstawy):** 437 mm
 - **Głębokość (bez podstawy):** 61 mm
 - **Waga (bez podstawy):** 10 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Wydajność:

- **AMD FreeSync:** Nie
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 890 mm
- **Wysokość opakowania:** 630 mm
- **Szerokość opakowania:** 890 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,8 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI, USB
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Wyświetlacz:

- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
- **Typ HD:** Full HD
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 69,8 cm
- **Przekątna ekranu:** 31,5"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 68 kHz
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 80 cm
- **Typ matrycy:** VA
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 68 kHz
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Rozmiar plamki:** 0,3637 x 0,3637 mm
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 500 cd/m²
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 39,3 cm
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Technologia dotyku:** Multi-touch
- **Typ ekranu dotykowego:** Kiosk
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Ekran matowy:** Tak
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 30
- **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
- **Twardość powierzchni:** 6H

Ergonomia:

- **OSD:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Chińska uproszczona, Włoski, Francuska, Angielski, Chińska tradycyjna, Japońska, Hiszpański, Niemiecki
- **Interfejs do montażu panelu:** 200 x 200 mm
- **Standard VESA:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 7
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak

Porty i interfejsy:

- **HDCP:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **HDMI:** Tak
- **Port USB Touch:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Dokładność pozycjonowania:** 2 mm
- **Kod IK:** IK07
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Certyfikaty zgodności:** REACH