

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-philips-27-273s100-hdmi-dp-usb-c-glosniki-p-22844.html>



Monitor Philips 27" 273S1/00 HDMI DP USB-C głośniki

Cena	1 011,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRCOWL
Kod producenta	273S1/00
Kod EAN	8712581799922

Opis produktu

- Certyfikaty zgodności: RoHS
- Pozycjonowanie na rynku: Biuro
- Przednia osłona: Czarny
- Kolor produktu: Czarny
- Kolor nóżek: Czarny
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,3 W
- Typ zasilacza: Wewnętrzne
- Pobór mocy: 17,2 W
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 21 kWh
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): E
- Klasa efektywności energetycznej (HDR): Niedostępny
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 537 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 613 mm
- Waga (bez podstawy): 5,03 kg
- Głębokość (bez podstawy): 54 mm
- Waga (z podstawą): 6,79 kg
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 205 mm
- Wysokość (bez podstawy): 366 mm
- Szerokość (bez podstawy): 613 mm
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3658 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 3658 - 12192 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- AMD FreeSync: Nie
- NVIDIA G-SYNC: Nie
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Szybkie ładowanie: Tak
- Technologia szybkiego ładowania: Power Delivery
- Synchronizacja komponentowego wideo: Separate sync
- Głębokość opakowania: 193 mm
- Szerokość opakowania: 730 mm
- Wysokość opakowania: 471 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 10,3 kg
- Przewody: USB Type-C, Prąd przemienny, DisplayPort, HDMI
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Stojak dołączony: Tak

-
- Kąt widzenia w poziomie: 178°
 - Technologia wyświetlacza: LCD
 - Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
 - Kształt ekranu: Płaski
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,8 cm
 - Ekran sRGB: Tak
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Typ matrycy: IPS
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - DDC/CI: Tak
 - Typ HD: Full HD
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm
 - Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 50000000:1
 - Długość przekątnej ekranu (cm): 68,6 cm
 - Rozmiar plamki: 0,3114 x 0,3114 mm
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 85 kHz
 - Zasięg skanowania (długość): 48 - 75 Hz
 - Standard gamy kolorów: sRGB
 - Przekątna ekranu: 27"
 - Ekran dotykowy: Nie
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Głębia kolorów: 6 bit
 - Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
 - Natywna proporcja obrazu: 16:9
 - Pokrycie sRGB (typowe): 102%
 - Wskaźnik zamglenia: 25%
 - Ekran matowy: Tak
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m²
 - Gęstość pikseli: 82 ppi
 - Pokrycie NTSC (typowe): 81%
 - Twardość powierzchni: 3H
 - Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: SmartContrast
 - Ilość głośników: 2
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Moc wyjściowa (RMS): 4 W
 - Języki menu ekranowego: Turecka, Fiński, Chińska uproszczona, Włoski, Angielski, Portugalski, Ukraińska, Francuska, Polski, Grecki, Szwedzki, Hiszpański, Japońska, koreańska, Węgierski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska tradycyjna, Rosyjski
 - Kąt obrotu wokół osi: -90 - 90°
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - OSD: Tak
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Oś obrotu: Tak
 - Obrotowe: Tak
 - Obracany: -180 - 180°
 - Regulacja wysokości: 13 cm, Tak
 - Standard VESA: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 25°
 - Diody LED: Operacje, Stand-by
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Kensington Lock: Tak
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Wersja HDMI: 1.4
 - Wyjście audio: Tak
 - Wbudowany USB hub: Tak
 - Wersja DisplayPort: 1.2
 - HDCP: Tak
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: Tak
 - Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość): 1
 - HDMI: Tak
 - Wersja HDCP: 1.4/2.2
 - Rodzaj portu USB upstream: USB Type-C
 - Wyjście DisplayPort: Tak
 - Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - Zasilanie USB: Tak

-
- Ilość portów USB Typu A downstream: 4
 - Maksymalne zasilanie USB: 65 W
 - Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
 - Tryb niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
 - Funkcje dotyczące obrazu: SmartImage
 - Rodzaj wykończenia zewnętrznego: Teksturowany
 - Funkcja Wake-on-LAN: Tak
 - Certyfikaty: CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Eye Comfort certified
 - Tryb łatwego czytania: Tak
 - Materiał opakowania podatny do odzysku: 100%
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 70000 h
 - Tworzywa wtórne z recyklingu: 85%
 - Nie zawiera: Rtęci, PVC/BFR
 - Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 1404198
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR, TCO
 - Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak