

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-philips-27-27e2n250000-ips-qhd-120hz-hdmi-dp-p-289855.html>BRAK
ZDJĘCIA

Monitor Philips 27" 27E2N2500/00 IPS QHD 120Hz HDMI DP

Cena	542,05 zł
Numer katalogowy	INC-MOPHLD2710A0
Kod producenta	27E2N2500/00
Kod EAN	8721038004472

Opis produktu

Parametry

- **Rodzina:**
- **Przekątna ekranu:** 27.00 cali
- **Typ matrycy:** IPS (In-Plane Switching)
- **Technologia podświetlania:** WLED
- **Powłoka ekranu:** Antyodblaskowa (Anti-Glare)
- **Format obrazu:** 16:9
- **Touch:** Nie
- **Wielkość plamki:** 0.233 mm
- **Czas reakcji matrycy:** 4.000 ms
- **Jasność matrycy:** 300 cd/m2
- **Kontrast statyczny:** 1500 :1
- **Rozdzielczość maksymalna:** 2560 x 1440 (QHD)
- **Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):** 120
- **Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz):**
- **Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz):**
- **Ilość wyświetlanych kolorów:** 16,7 M (8-bitowy)
- **Kąt widzenia pionowy (V):** 178.00 stopni
- **Kąt widzenia poziomy (H):** 178.00 stopni
- **Zakrzywiony ekran:** Nie
- **Normy spełniane przez monitor:** CB, CE, PSE, BSMI, UKCA, EMF, ICES-003, FCC
- **Złącza zewn.:** HDMI, DisplayPort, Kensington Lock
- **Obsługa Adaptive Sync:** Tak
- **Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:** Tak
- **Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light]:** Tak
- **Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]:** Nie
- **Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:** -5° / +20°
- **Obrót wokół własnej osi [Swivel]:** Nie
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Montaż VESA:** 100 x 100
- **Pobór energii (podczas pracy):** 22.97 W
- **Pobór energii (tryb czuwania):** 0.50 W
- **Klasa energetyczna:** C
- **Kolor obudowy:** Czarny (Black)
- **Wyposażenie dodatkowe:**
- **Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):** 616 x 454 x 200
- **Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):** 616 x 359 x 33
- **Waga z podstawą (kg):** 3.22
- **Waga bez podstawy (kg):** 2.85
- **Zawiera baterię / akumulator:** Nie
- **Informacje dodatkowe:** Nasycenie kolorów: sRGB, Powłoka ekranu: Przeciwoodblaskowa, 3H, Haze 25%, Temperature range (operation): 0°C to 40 °C, Czas reakcji: 4 ms, MPRT: 1 ms, HDMI 2.0, DP 1.4
- **Gwarancja producenta [mies.]:** 36