

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-philips-44-5-45b1u6900ch00-2xhdmi-dp-2xusb-c-glosniki-2x5w-p-243020.html>



## Monitor Philips 44,5" 45B1U6900CH/00 2xHDMI DP 2xUSB-C głośniki 2x5W

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena             | <b>3 786,21 zł</b>      |
| Numer katalogowy | <b>INC-MOPHLD450000</b> |
| Kod producenta   | <b>45B1U6900CH/00</b>   |
| Kod EAN          | <b>8712581797430</b>    |

### Opis produktu

#### Parametry

- **Rodzina:** B-line
- **Przekątna ekranu:** 44.50 cali
- **Typ matrycy:** VA
- **Technologia podświetlania:** WLED
- **Format obrazu:** 32:9
- **Touch:** Nie
- **Wielkość plamki:** 0.212 mm
- **Czas reakcji matrycy:** 4.000 ms
- **Jasność matrycy:** 450 cd/m<sup>2</sup>
- **Kontrast statyczny:** 3000 :1
- **Kontrast dynamiczny:** 80000000 :1
- **Rozdzielczość maksymalna:** 5120 x 1440 (Dual QHD)
- **Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):** 75
- **Częstotliwość odchyłania pionowego (Hz):** 48-75
- **Częstotliwość odchyłania poziomego (KHz):** 30-114
- **Ilość wyświetlanych kolorów:** 16,7 M (8-bitowy)
- **Kąt widzenia pionowy (V):** 178.00 stopni
- **Kąt widzenia poziomy (H):** 178.00 stopni
- **Zakrzywiony ekran:** Tak
- **Normy spełniane przez monitor:** CB, CE, FCC-B, ICES-003, CU(EAC), RoHS, TUV Ergo, TUV-GS, TUV Eyesafe, cETLus
- **Złącza zewn.:** HDMI x 2, DisplayPort, USB Type-C x2, Wejście mikrofonowe/wyjście słuchawkowe (combo)
- **Zgodność z technologią HDCP:** Tak
- **Obsługa G-Sync:** Nie
- **Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:** Tak
- **Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:** -5° / +15°
- **Obrót wokół własnej osi [Swivel]:** -45° / +45°
- **Regulacja wysokości:** Tak - 150mm
- **Wbudowane głośniki:** 2 x 5W
- **Montaż VESA:** 100 x 100
- **Nasycenie kolorów:** 107% (NTSC), 123% (sRGB)
- **Pobór energii (podczas pracy):** 46.30 W
- **Pobór energii (tryb czuwania):** 0.30 W
- **Klasa energetyczna:** G
- **Wbudowany zasilacz:** Tak
- **Kolor obudowy:** Czarny (Black)
- **Wyposażenie dodatkowe:** Przewód HDMI, przewód DisplayPort, przewód USB-C – USB-C/A Y,, przewód zasilania, Dokumentacja użytkownika
- **Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):** 1085 x 515 x 238
- **Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):** 1085 x 337 x 158
- **Waga z podstawą (kg):** 12.96
- **Waga bez podstawy (kg):** 9.90
- **Zawiera baterię / akumulator:** Nie
- **Informacje dodatkowe:** Powłoka ekranu: Przeciwdziałająca, 2H, Haze 25%, Gęstość pikseli: 120 PPI, Czas reakcji

---

(standardowy): 4 ms (szarości), Funkcje poprawy obrazu: SmartImage, Tryb LowBlue, EasyRead, sRGB, Wejście sygnału: HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C x 1, HDCP: HDCP 1.4 & 2.2 (HDMI / DisplayPort / USB-C), Koncentrator USB: USB 3.2 2. generacji / 10Gb/s,, USB-A typu downstream x 4 (1 z funkcją szybkiego ładowania B.C 1.2),, USB-C typu downstream x 1 (dane, PD 15 W), RJ45: Ethernet LAN do 1G\*, Wake on LAN, Źródło zasilania: Wbudowane, 100-240 V AC, 50-60 Hz, Zakres temperatur (eksploatacja): Od 0°C do 40 °C, Zakres temperatur (przechowywanie): Od -20°C do 60 °C, Wilgotność względna: 20%-80 %, Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 70 000 godzin, Wersja: USB Power Delivery w wersji 3.0, Maks. moc zasilania: Do 100 W\* (5 V/3 A; 7 V/3 A; 9 V/3 A; 10 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/4,8 A), MultiView: Tryb PIP/PBP, 2 urządzenia, Synchronizacja adaptacyjna, Tryb ECO: 39,4 W (stand.)