

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-philips-445-45b1u6900c00-2xhdmi-dp-usb-c-glosniki-2x5w-p-22833.html>

# Monitor Philips 44,5" 45B1U6900C/00 2xHDMI DP USB-C głośniki 2x5W



|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>3 618,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-WLONONWCRCOU2</b>    |
| Kod producenta   | <b>45B1U6900C/00</b>        |
| Kod EAN          | <b>8712581797454</b>        |

## Opis produktu

- Konstrukcja bezramkowa: Tak
- Przednia osłona: Czarny
- Kolor nóżek: Czarny
- Kolor produktu: Czarny
- Pozycjonowanie na rynku: Biznes
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Zużycie energii w trybie energooszczędnym: 36,5 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy: 46,3 W
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): G
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,3 W
- Typ zasilacza: Wewnętrzne
- Waga (z podstawą): 12,8 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 1085 mm
- Waga (bez podstawy): 9,75 kg
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 515 mm
- Wysokość (bez podstawy): 337 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 238 mm
- Głębokość (bez podstawy): 158 mm
- Szerokość (bez podstawy): 1085 mm
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 12192 m
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3658 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Obsługa VESA Adaptive Sync: Tak
- Synchronizacja komponentowego wideo: Separate sync
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- Wsparcie HBR3: Tak
- Głębokość opakowania: 535 mm
- Wysokość opakowania: 235 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 17,1 kg
- Szerokość opakowania: 1180 mm
- Stojak dołączony: Tak
- Przewody: USB Type-C, Prąd przemienny, HDMI, DisplayPort
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Rozmiar obrazu (w pionie): 30,6 cm
- Ekran sRGB: Tak
- Natywna proporcja obrazu: 32:9
- Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 80000000:1
- Rozmiar plamki: 0,2124 x 0,2124 mm
- Kąt widzenia (pionowy): 178°

- 
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
  - Typ HD: UltraWide Dual Quad HD
  - Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
  - Kształt ekranu: Zakrzywiony
  - Jasność wyświetlacza (typowa): 450 cd/m<sup>2</sup>
  - Technologia High Dynamic Range (HDR): DisplayHDR 400
  - Zasięg skanowania (długość): 48 - 75 Hz
  - Pokrycie sRGB (typowe): 123%
  - Przekątna ekranu: 113 cm (44.5")
  - Głębia kolorów: 8 bit
  - Obsługa High Dynamic Range (HDR): Tak
  - Wskaźnik zamglenia: 25%
  - Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
  - Kąt widzenia w poziomie: 178°
  - Ekran matowy: Tak
  - Pokrycie NTSC (typowe): 107%
  - Klasyfikacja krzywizny ekranu: 1500R
  - Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: SmartContrast
  - Gęstość pikseli: 120 ppi
  - Rozdzielczość: 5120 x 1440 px
  - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 114 kHz
  - Twardość powierzchni: 2H
  - DDC/CI: Tak
  - Rozmiar obrazu (w poziomie): 108,7 cm
  - Typ matrycy: VA
  - Technologia wyświetlacza: LED
  - Ekran dotykowy: Nie
  - Współczynnik kontrastu (typowy): 3000:1
  - Typ podświetlacza: W-LED
  - Długość przekątnej ekranu (cm): 113 cm
  - Ilość głośników: 2
  - Wbudowana kamera/aparat: Nie
  - Wbudowane głośniki: Tak
  - Języki menu ekranowego: Francuska, Polski, Grecki, Turecka, Fiński, Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Hiszpański, Ukraińska, Angielski, Portugalski, Japońska, koreańska, Węgierski, Szwedzki
  - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
  - Liczba języków OSD: 21
  - Kensington Lock: Tak
  - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
  - Diody LED: Stand-by, Operacje
  - Funkcja Picture-in-Picture: Tak
  - Zakres kąta nachylenia: -5 - 15°
  - Regulacja wysokości: 15 cm, Tak
  - Obracany: -45 - 45°
  - Obrotowe: Tak
  - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
  - OSD: Tak
  - Regulacja pochylenia: Tak
  - Standard VESA: Tak
  - Rodzaj portu USB upstream: USB Type-C, USB Typu B
  - Wyjście audio: Tak
  - Ilość portów upstream: 2
  - Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
  - Wyjście mocy ac: Tak
  - Ilość portów USB Typu A downstream: 4
  - HDCP: Tak
  - HDMI: Tak
  - Ilość DisplayPort: 1
  - Zasilanie USB: Tak
  - Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: Tak
  - Wersja HDCP: 1.4/2.2
  - Wersja DisplayPort: 1.4
  - Ilość portów USB typu C downstream: 1
  - Maksymalne zasilanie USB: 100 W
  - Wbudowany przełącznik KVM: Tak
  - Liczba portów USB Typu-B (ilość): 1
  - Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość): 1
  - Wbudowany USB hub: Tak

- 
- Wersja HDMI: 2.0
  - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 70000 h
  - Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
  - Tryb łatwego czytania: Tak
  - Funkcje dotyczące obrazu: SmartImage
  - Certyfikaty: CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus
  - Materiał opakowania podatny do odzysku: 100%
  - Obraz po obrazie (PbP): Tak
  - Philips SmartUniformity: 93 - 105%
  - Funkcja Wake-on-LAN: Tak
  - Czujnik światła: Tak
  - Tryb niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
  - Delta E: 2
  - Rodzaj wykończenia zewnętrznego: Teksturowany
  - Tworzywa wtórne z recyklingu: 85%
  - Nie zawiera: Rtęci, PVC/BFR
  - Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 1406043
  - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR, TCO, RoHS