

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-philips-80-0cm-31-5-32b2u3601-16-09-hdmi-dp-usb-c-p-272370.html>



Monitor Philips 80.0cm (31.5") 32B2U3601 16:09 HDMI+DP+USB-C

Cena	1 481,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPRX4
Kod producenta	573188
Kod EAN	8721038004403

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 25,8 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 20 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 714 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 627 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 299 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 714 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 94 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 627 mm
- **Waga (z podstawą):** 9,87 kg
- **Waga (bez podstawy):** 7,07 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Waga wraz z opakowaniem:** 13,7 kg
- **Szerokość opakowania:** 840 mm
- **Wysokość opakowania:** 510 mm
- **Głębokość opakowania:** 159 mm
- **Przewody:** USB Type-C na USB Type-C, Prąd przemienny, DisplayPort, HDMI
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 150 kHz
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Przekątna ekranu:** 31,5"
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 50000000:1

-
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Rozmiar plamki:** 0,2727 x 0,2727 mm
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 100 Hz
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Typ HD:** Quad HD
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 80 cm
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Gęstość pikseli:** 93 ppi
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 102%
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 113%
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 39,3 cm
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 69,8 cm
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 30°
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Diody LED:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Obracany:** -180 - 180°
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **Regulowana wysokość (max):** 18 cm
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **HDCP:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
 - **Wersja HDCP:** 1.4/2.2
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
 - **HDMI:** Tak
 - **Wyjście audio:** Tak
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 70000 h
 - **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
 - **Ilość portów RJ-45:** 1
 - **Tryb ECO:** Tak
 - **SoftBlue:** Tak
 - **Tryb łatwego czytania:** Tak
 - **Wsparcie HBR3:** Tak

-
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
 - **Tworzywa wtórne z recyklingu:** 85%
 - **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
 - **Nie zawiera:** Rtęci, PVC/BFR
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 25,8 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 20 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny

Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 714 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 627 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 299 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 714 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 94 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 627 mm
- **Waga (z podstawą):** 9,87 kg
- **Waga (bez podstawy):** 7,07 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m

Wydajność:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 13,7 kg
- **Szerokość opakowania:** 840 mm
- **Wysokość opakowania:** 510 mm
- **Głębokość opakowania:** 159 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** USB Type-C na USB Type-C, Prąd przemienny, DisplayPort, HDMI
- **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

-
- **Typ podświetlacza:** W-LED
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 150 kHz
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Przekątna ekranu:** 31,5"
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 50000000:1
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Rozmiar plamki:** 0,2727 x 0,2727 mm
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 100 Hz
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Typ HD:** Quad HD
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 80 cm
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Gęstość pikseli:** 93 ppi
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 102%
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 113%
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 39,3 cm
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 69,8 cm
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2

Ergonomia:

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 30°
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Obracany:** -180 - 180°
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Regulowana wysokość (max):** 18 cm

Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **HDCP:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.2
- **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
- **HDMI:** Tak

-
- **Wyjście audio:** Tak
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1

Pozostałe funkcje:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 70000 h
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Ilość portów RJ-45:** 1
- **Tryb ECO:** Tak
- **SoftBlue:** Tak
- **Tryb łatwego czytania:** Tak
- **Wsparcie HBR3:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Dane recyklingowe:

- **Tworzywa wtórne z recyklingu:** 85%
- **Materiał opakowania zdolny do odzysku:** 100%

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** Rtęci, PVC/BFR
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR