

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-philips-led-238-242s9jal00-p-605.html>



MONITOR PHILIPS LED 23,8" 242S9JAL/00

Cena	533,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-MONPHIMON0105
Kod producenta	242S9JAL/00
Kod EAN	8712581796426

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Przednia osłona: Czarny
- Pozycjonowanie na rynku: Biznes
- Kolor nóżek: Czarny
- Pobór mocy: 15 W
- Zużycie energii w trybie energooszczędnym: 10,8 W
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 21 kWh
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): E
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,3 W
- Typ zasilacza: Wewnętrzne
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 539 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 430 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 208 mm
- Głębokość (bez podstawy): 55 mm
- Waga (z podstawą): 3,43 kg
- Szerokość (bez podstawy): 539 mm
- Wysokość (bez podstawy): 324 mm
- Waga (bez podstawy): 3,01 kg
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3658 m
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 3658 - 12192 m
- Synchronizacja komponentowego wideo: Separate sync, Sync-on-green (SOG)
- Obsługa VESA Adaptive Sync: Tak
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- Szerokość opakowania: 616 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 5,31 kg
- Głębokość opakowania: 124 mm
- Wysokość opakowania: 420 mm
- Przewody: Prąd przemienny, HDMI
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Stojak dołączony: Tak
- Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 85 kHz
- Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
- Kąt widzenia w poziomie: 178°
- Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m²
- Częstotliwość odświeżania pionowego: 48 - 75 Hz

-
- Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 50000000:1
 - Przekątna ekranu: 23,8"
 - Rozmiar plamki: 0,2745 x 0,2745 mm
 - Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Kształt ekranu: Płaski
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Typ HD: Full HD
 - Natywna proporcja obrazu: 16:9
 - Pokrycie NTSC (typowe): 80%
 - Ekran matowy: Tak
 - Twardość powierzchni: 3H
 - Wskaźnik zamglenia: 25%
 - Przestrzeń barw RGB: sRGB
 - Głębia kolorów: 8 bit
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 3000:1
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
 - Technologia wyświetlacza: LCD
 - DDC/CI: Tak
 - Typ matrycy: VA
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 29,6 cm
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Gęstość pikseli: 93 ppi
 - Ekran dotykowy: Nie
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 52,7 cm
 - Ekran sRGB: Tak
 - Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: SmartContrast
 - Długość przekątnej ekranu (cm): 60,5 cm
 - Ilość głośników: 2
 - Moc wyjściowa (RMS): 2 W
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Diody LED: Operacje, Stand-by
 - Regulacja wysokości: Nie
 - Kensington Lock: Tak
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 25°
 - Standard VESA: Tak
 - Języki menu ekranowego: Turecka, Fiński, Chińska uproszczona, Włoski, Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Grecki, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska, koreańska, Węgierski, Szwedzki, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Hiszpański, Ukraińska
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Regulacja pochyleń: Tak
 - Wbudowany USB hub: Tak
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Wersja HDMI: 1.4
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - HDCP: Tak
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Wersja DisplayPort: 1.2
 - Zasilanie USB: Tak
 - Wersja HDCP: 1.4
 - Liczba portów USB Typu-B (ilość): 1
 - HDMI: Tak
 - Wejście audio dla PC: Tak
 - Wyjście audio: Tak
 - Rodzaj portu USB upstream: USB Typu B
 - Ilość portów USB Typu A downstream: 2
 - Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - Ilość portów upstream: 1
 - Tryb niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
 - Tryb łatwego czytania: Tak
 - Rodzaj wykończenia zewnętrznego: Teksturowany
 - Certyfikaty: CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS
 - Materiał opakowania zgodny z odzyskiem: 100%
 - Funkcje dotyczące obrazu: SmartImage
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 70000 h
 - Tworzywa wtórne z recyklingu: 85%

-
- Nie zawiera: PVC/BFR, Rtęci
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR, TCO, RoHS
 - Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak