

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-philips-led-27-272s9jal00-p-604.html>



MONITOR PHILIPS LED 27" 272S9JAL/00

Cena	631,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-MONPHIMON0103
Kod producenta	272S9JAL/00
Kod EAN	8712581796389

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Pozycjonowanie na rynku: Biznes
- Przednia osłona: Czarny
- Kolor nóżek: Czarny
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Typ zasilacza: Wewnętrzne
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zużycie energii w trybie energooszczędnym: 12,1 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,3 W
- Pobór mocy: 16,5 W
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 21 kWh
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): E
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 226 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 614 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 477 mm
- Waga (z podstawą): 4,34 kg
- Głębokość (bez podstawy): 55 mm
- Szerokość (bez podstawy): 614 mm
- Wysokość (bez podstawy): 367 mm
- Waga (bez podstawy): 3,7 kg
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3658 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 12192 m
- NVIDIA G-SYNC: Nie
- Synchronizacja komponentowego wideo: Sync-on-green (SOG), Separate sync
- AMD FreeSync: Nie
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Szybkie ładowanie: Tak
- Obsługa VESA Adaptive Sync: Tak
- Waga wraz z opakowaniem: 5,6 kg
- Szerokość opakowania: 690 mm
- Głębokość opakowania: 141 mm
- Wysokość opakowania: 453 mm
- Przewody: Prąd przemienny, HDMI
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Stojak dołączony: Tak
- Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m²
- Przekątna ekranu: 27"
- Rozmiar plamki: 0,3114 x 0,3114 mm
- Typ podświetlacza: W-LED

-
- Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 4000:1
 - Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 50000000:1
 - Kąt widzenia w poziomie: 178°
 - Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
 - Typ HD: Full HD
 - Długość przekątnej ekranu (cm): 68,5 cm
 - Technologia wyświetlacza: LCD
 - Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
 - DDC/CI: Tak
 - Typ matrycy: VA
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 85 kHz
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Kształt ekranu: Płaski
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,8 cm
 - Zasięg skanowania (długość): 48 - 75 Hz
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)
 - Ekran dotykowy: Nie
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Natywna proporcja obrazu: 16:9
 - Gęstość pikseli: 82 ppi
 - Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: SmartContrast
 - Sync-on-green (SOG): Tak
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
 - Pokrycie NTSC (typowe): 84%
 - Ekran matowy: Tak
 - Pokrycie sRGB (typowe): 120%
 - Twardość powierzchni: 3H
 - Ekran sRGB: Tak
 - Głębia kolorów: 8 bit
 - Wskaźnik zamglenia: 25%
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Moc wyjściowa (RMS): 4 W
 - Ilość głośników: 2
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 25°
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Języki menu ekranowego: Turecka, Fiński, Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Szwedzki, Japońska, koreańska, Francuska, Polski, Angielski, Ukraińska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Grecki, Portugalski, Węgierski
 - Regulacja pochyleń: Tak
 - Kensington Lock: Tak
 - Diody LED: Operacje, Stand-by
 - Regulacja wysokości: Nie
 - Standard VESA: Tak
 - OSD: Tak
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Wersja HDMI: 1.4
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - HDCP: Tak
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Wbudowany USB hub: Tak
 - Wersja DisplayPort: 1.2
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Ilość portów USB Typu A downstream: 2
 - Rodzaj portu USB upstream: USB Typu B
 - HDMI: Tak
 - Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - Wersja HDCP: 1.4
 - Wyjście audio: Tak
 - Ilość portów upstream: 1
 - Wyjście mocy ac: Tak
 - Wejście audio dla PC: Tak
 - Liczba portów USB Typu-B (ilość): 1
 - Funkcje dotyczące obrazu: SmartImage
 - Tryb łatwego czytania: Tak
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 70000 h
 - Tryb niskiej emisji światła niebieskiego: Tak

-
- Certyfikaty: CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS
 - Rodzaj wykończenia zewnętrznego: Teksturowany
 - Materiał opakowania zdalny do odzysku: 100%
 - Tworzywa wtórne z recyklingu: 85%
 - Nie zawiera: Rtęci, PVC/BFR
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, ENERGY STAR, TCO