

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-philips-led-27-27m1n3200za00-165hz-p-9358.html>



MONITOR PHILIPS LED 27" 27M1N3200ZA/00 165Hz

Cena	846,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-MONPHIGAM0012
Kod producenta	27M1N3200ZA/00
Kod EAN	8712581781125

Opis produktu

- Pozycjonowanie na rynku: Gaming
- Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć)
- Kolor produktu: Czarny
- Typ zasilacza: Wewnętrzne
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): F
- Pobór mocy: 28,2 W
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 26 kWh
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 236 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 543 mm
- Szerokość (bez podstawy): 612 mm
- Głębokość (bez podstawy): 55 mm
- Waga (bez podstawy): 3,7 kg
- Waga (z podstawą): 5,3 kg
- Wysokość (bez podstawy): 365 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 612 mm
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 12192 m
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3658 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
- Typ AMD FreeSync: FreeSync Premium
- Niski input lag: Tak
- AMD FreeSync: Tak
- NVIDIA G-SYNC: Nie
- Synchronizacja komponentowego wideo: Separate sync
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- Obsługa VESA Adaptive Sync: Tak
- Wysokość opakowania: 521 mm
- Szerokość opakowania: 780 mm
- Głębokość opakowania: 224 mm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Waga wraz z opakowaniem: 9,96 kg
- Przewody: DisplayPort, HDMI, Prąd przemienny
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Stojak dołączony: Tak
- Ekran dotykowy: Nie
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1100:1
- Typ HD: Full HD

-
- Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 160 kHz
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Długość przekątnej ekranu (cm): 68,5 cm
 - Ekran sRGB: Tak
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,8 cm
 - Technologia wyświetlacza: LED
 - Kąt widzenia w poziomie: 178°
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm
 - Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
 - Zasięg skanowania (długość): 48 - 165 Hz
 - DDC/CI: Tak
 - Kształt ekranu: Płaski
 - Typ matrycy: IPS
 - Rozmiar plamki: 0,3114 x 0,3114 mm
 - Wskaźnik zamglenia: 25%
 - Pokrycie sRGB (typowe): 122%
 - Pokrycie NTSC (typowe): 107%
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 165 Hz
 - Ekran matowy: Tak
 - Pokrycie Adobe RGB: 90,4%
 - Gęstość pikseli: 81,59 ppi
 - Czas odpowiedzi (szybkość): 1 ms
 - Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: Mega Infinity DCR
 - Twardość powierzchni: 3H
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
 - Natywna proporcja obrazu: 16:9
 - Format obrazu: 16:9
 - Przekątna ekranu: 27"
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m²
 - Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Moc wyjściowa (RMS): 10 W
 - Ilość głośników: 2
 - OSD: Tak
 - Standard VESA: Tak
 - Obracany: -45 - 45°
 - Regulacja wysokości: 13 cm
 - Języki menu ekranowego: Ukraińska, Szwedzki, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chińska uproszczona, Włoski, Francuska, Polski, Grecki, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Turecka, Fiński, Hiszpański, Japońska, koreańska, Węgierski, Angielski, Portugalski
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Kąt obrotu wokół osi: -90 - 90°
 - Regulacja pochyleń: Tak
 - Oś obrotu: Tak
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Diody LED: Stand-by, Operacje
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Liczba języków OSD: 21
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 20°
 - Kensington Lock: Tak
 - Ilość portów HDMI: 2
 - Wbudowany USB hub: Nie
 - Wersja HDMI: 2.0
 - Wersja DisplayPort: 1.2
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Wersja HDCP: 1.4/2.2
 - HDMI: Tak
 - Wyjście audio: Tak
 - HDCP: Tak
 - Tryb łatwego czytania: Tak
 - Tryb niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
 - Rodzaj wykończenia zewnętrznego: Teksturowany
 - Funkcje dotyczące obrazu: SmartImage game
 - Certyfikaty: CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 50000 h
 - Materiał opakowania zgodny z normą: 100%

-
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85285210
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
 - Nie zawiera: PVC/BFR, Rtęci