

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-philips-led-34-346p1crh00-p-9361.html>

MONITOR PHILIPS LED 34" 346P1CRH/00



Cena	2 743,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-MONPHIMON0101
Kod producenta	346P1CRH/00
Kod EAN	8712581762193

Opis produktu

- Przednia osłona: Czarny
- Wolne od Metali ciężkich: Pb (ołów), Hg (rtęć)
- Kolor nóżek: Czarny
- Pozycjonowanie na rynku: Biznes
- Kolor produktu: Czarny
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): G
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 38 kWh
- Klasa efektywności energetycznej (HDR): G
- Pobór mocy: 34,1 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin: 67 kWh
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Głębokość (bez podstawy): 110 mm
- Wysokość (bez podstawy): 367 mm
- Waga (z podstawą): 11,7 kg
- Szerokość (bez podstawy): 807 mm
- Waga (bez podstawy): 7,95 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 807 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 250 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 601 mm
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 12192 m
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3658 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Synchronizacja komponentowego wideo: Separate sync
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- AMD FreeSync: Nie
- NVIDIA G-SYNC: Nie
- Stojak dołączony: Tak
- Przewody: DisplayPort, Prąd przemieniczny, USB, HDMI
- Wysokość opakowania: 525 mm
- Głębokość opakowania: 282 mm
- Szerokość opakowania: 930 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 15,9 kg
- Obsługiwana przestrzeń kolorów: Adobe RGB,DCI-P3,NTSC,sRGB
- Pokrycie NTSC (typowe): 98%
- Pokrycie sRGB (typowe): 120%
- Paleta barw: 98%
- Krzywizna ekranu: 150 cm

-
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 100 Hz
 - Gęstość pikseli: 110 ppi
 - Obsługa High Dynamic Range (HDR): Tak
 - Częstotliwość odświeżania pionowego: 48 - 100 Hz
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 160 kHz
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 79,7 cm
 - Przestrzeń barw RGB: sRGB
 - Klasyfikacja krzywizny ekranu: 1500R
 - Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 160 kHz
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Typ matrycy: VA
 - Kompatybilność 3D: Nie
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 33,4 cm
 - Technologia wyświetlacza: LED
 - Rozmiar plamki: 0,23175 x 0,23175 mm
 - Zasięg skanowania (długość): 48 - 100 Hz
 - DDC/CI: Tak
 - Oddzielna synchronizacja H/V: Tak
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 3000:1
 - Natywna proporcja obrazu: 21:9
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 3440 x 1440
 - Rozdzielczość: 3440 x 1440 px
 - Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 80000000:1
 - Przekątna ekranu: 34"
 - Format obrazu: 21:9
 - Kształt ekranu: Zakrzywiony
 - Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
 - Typ HD: UltraWide Quad HD
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 500 cd/m²
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Kąt widzenia w poziomie: 178°
 - Kolory wyświetlacza: 16.78 milionów kolorów
 - Ilość głośników: 2
 - Moc wyjściowa (RMS): 10 W
 - Megapiksele: 2 MP
 - Wbudowana kamera/aparat: Tak
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Możliwość pochylenia: Tak
 - Funkcja Picture-in-Picture: Tak
 - Liczba języków OSD: 21
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Regulacja wysokości: Tak, 18 cm
 - Języki menu ekranowego: Ukraińska, Chińska uproszczona, Włoski, Turecka, Fiński, Niemiecki, Japońska, koreańska, Węgierski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Grecki, Czeski, Holenderski
 - Obracany: -180 - 180°
 - OSD: Tak
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Standard VESA: Tak
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Obrotowe: Tak
 - Diody LED: Stand-by, Operacje
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 25°
 - Kensington Lock: Tak
 - Maksymalne zasilanie USB: 90 W
 - Ilość portów USB Typu A downstream: 4
 - Wejście audio: Nie
 - Ilość portów upstream: 2
 - Wersja USB hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
 - Wyjście na słuchawki: Tak
 - HDMI: Tak
 - Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: Tak
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Wersja HDMI: 2.0
 - Wbudowany USB hub: Tak
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Port DVI: Nie
 - HDCP: Tak
 - Ilość DisplayPort: 1

-
- Wersja DisplayPort: 1.4
 - Philips SmartUniformity: 93 - 105%
 - Tryb łatwego czytania: Tak
 - Materiał opakowania podatny do odzysku: 100%
 - Jednorodność jasności: 93 - 105%
 - Gama kolorów DCI-P3: 90%
 - Obraz po obrazie (PbP): Tak
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 70000 h
 - Zasilanie USB: Tak
 - Wersja USB Power Delivery: 3.0
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Przewodowa sieć LAN: Tak
 - MultiView: PIP/PBP mode*, 2 x devices
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Materiał poddający się recyklingowi: 100%
 - Tworzywa wtórne z recyklingu: 35%
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, ENERGY STAR