

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-philips-led-445-45b1u6900ch00-p-9354.html>

MONITOR PHILIPS LED 44,5" 45B1U6900CH/00



Cena	4 008,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-MONPHIMON0132
Kod producenta	45B1U6900CH/00
Kod EAN	8712581797430

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Pozycjonowanie na rynku: Biznes
- Konstrukcja bezramkowa: Tak
- Przednia osłona: Czarny
- Kolor nóżek: Czarny
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zużycie energii w trybie energooszczędnym: 39,4 W
- Pobór mocy: 46,3 W
- Typ zasilacza: Wewnętrzne
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): G
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,3 W
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 238 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 1085 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 515 mm
- Szerokość (bez podstawy): 1085 mm
- Głębokość (bez podstawy): 158 mm
- Waga (z podstawą): 13 kg
- Waga (bez podstawy): 9,9 kg
- Wysokość (bez podstawy): 337 mm
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3658 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 12192 m
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Obsługa VESA Adaptive Sync: Tak
- Wsparcie HBR3: Tak
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- Synchronizacja komponentowego wideo: Separate sync
- Wysokość opakowania: 235 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 17,3 kg
- Głębokość opakowania: 535 mm
- Szerokość opakowania: 1180 mm
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Przewody: DisplayPort, USB Type-C, Prąd przemienny, HDMI
- Stojak dołączony: Tak
- Przekątna ekranu: 113 cm (44.5")
- Jasność wyświetlacza (typowa): 450 cd/m²
- Rozdzielczość: 5120 x 1440 px
- Natywna proporcja obrazu: 32:9
- Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
- Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 114 kHz

-
- Rozmiar plamki: 0,2124 x 0,2124 mm
 - Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
 - Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 80000000:1
 - Kształt ekranu: Zakrzywiony
 - Zasięg skanowania (długość): 48 - 75 Hz
 - Kąt widzenia w poziomie: 178°
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Typ HD: UltraWide Dual Quad HD
 - Ekran dotykowy: Nie
 - Technologia wyświetlacza: LED
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 30,6 cm
 - Klasyfikacja krzywizny ekranu: 1500R
 - Typ matrycy: VA
 - DDC/CI: Tak
 - Wskaźnik zamglenia: 25%
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 3000:1
 - Ekran sRGB: Tak
 - Długość przekątnej ekranu (cm): 113 cm
 - Twardość powierzchni: 2H
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 108,7 cm
 - Technologia High Dynamic Range (HDR): DisplayHDR 400
 - Obsługa High Dynamic Range (HDR): Tak
 - Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: SmartContrast
 - Ekran matowy: Tak
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
 - Gęstość pikseli: 120 ppi
 - Pokrycie sRGB (typowe): 123%
 - Pokrycie NTSC (typowe): 107%
 - Głębia kolorów: 8 bit
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Ilość głośników: 2
 - Megapiksele: 5 MP
 - Wbudowana kamera/aparat: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 15°
 - Kensington Lock: Tak
 - Diody LED: Stand-by, Operacje
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Regulacja pochylenia: Tak
 - Standard VESA: Tak
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Regulacja wysokości: Tak, 15 cm
 - Języki menu ekranowego: Angielski, Turecka, Fiński, Japońska, koreańska, Węgierska, Chińska uproszczona, Hiszpański, Francuska, Polski, Grecka, Portugalski, Niemiecki, Czeska, Holenderski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Włoski, Ukraińska, Szwedzki
 - Obrotowe: Tak
 - OSD: Tak
 - Obracany: -45 - 45°
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Funkcja Picture-in-Picture: Tak
 - Liczba języków OSD: 21
 - Ilość DisplayPort: 1
 - HDCP: Tak
 - Wersja DisplayPort: 1.4
 - Wersja HDMI: 2.0
 - Mikrofon: Tak
 - Wbudowany USB hub: Tak
 - Wbudowany przełącznik KVM: Tak
 - Maksymalne zasilanie USB: 100 W
 - Ilość portów HDMI: 2
 - Wersja USB hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
 - Wyjście audio: Tak
 - Wyście mocy ac: Tak
 - HDMI: Tak
 - Zasilanie USB: Tak
 - Ilość portów USB Typu A downstream: 4
 - Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: Tak
 - Ilość portów upstream: 2

-
- Wersja HDCP: 1.4/2.2
 - Ilość portów USB typu C downstream: 1
 - Rodzaj portu USB upstream: USB Type-C
 - Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
 - Funkcja Wake-on-LAN: Tak
 - Philips SmartUniformity: 93 - 105%
 - Delta E: 2
 - Certyfikaty: CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus
 - Czujnik światła: Tak
 - Tryb niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
 - Funkcje dotyczące obrazu: SmartImage
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 70000 h
 - Rodzaj wykończenia zewnętrznego: Teksturowany
 - Materiał opakowania podatny do odzysku: 100%
 - Tryb łatwego czytania: Tak
 - Obraz po obrazie (PbP): Tak
 - Tworzywa wtórne z recyklingu: 85%
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): TCO, RoHS, ENERGY STAR
 - Nie zawiera: PVC/BFR, Rtęci