

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-viewsonic-27-vg2741v-2k-ips-qhd-120hz-hdmi-dp-hub-glosniki-p-243072.html>



Monitor ViewSonic 27" VG2741V-2K IPS QHD 120Hz HDMI DP HUB głośniki

Cena	1 112,24 zł
Numer katalogowy	INC-MOVSLD270560
Kod producenta	VG2741V-2K
Kod EAN	0766907033052

Opis produktu

Parametry

- **Przekątna ekranu:** 27.00 cali
- **Typ matrycy:** IPS (In-Plane Switching)
- **Technologia podświetlania:** LED
- **Powłoka ekranu:** Antyodbłaskowa (Anti-Glare)
- **Format obrazu:** 16:9
- **Touch:** Nie
- **Wielkość plamki:** 0.233 mm
- **Czas reakcji matrycy:** 4.000 ms
- **Jasność matrycy:** 250 cd/m2
- **Kontrast statyczny:** 1500 :1
- **Kontrast dynamiczny:** 50000000 :1
- **Rozdzielczość maksymalna:** 2560 x 1440 (QHD)
- **Częst. odsw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):** 120
- **Częstotliwość odchyłania pionowego (Hz):** 48 - 120
- **Częstotliwość odchyłania poziomego (KHz):** 30 - 230
- **Ilość wyświetlanych kolorów:** 16,7 M (6 bit + FRC)
- **Kąt widzenia pionowy (V):** 178.00 stopni
- **Kąt widzenia poziomy (H):** 178.00 stopni
- **Zakrzywiony ekran:** Nie
- **Normy spełniane przez monitor:** Energy Star, EPEAT, CE, CE EMC, CB, RoHS, WEEE, TCO 10.0, EAC, UkrSEPRO
- **Złącza zewn.:** HDMI, DisplayPort, Wyjście słuchawkowe, USB 3.0 x 2, USB Type-C x2
- **Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:** Tak
- **Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light]:** Tak
- **Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]:** Tak
- **Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:** -5° / +20°
- **Obrót wokół własnej osi [Swivel]:** -90° / +90°
- **Regulacja wysokości:** Tak - 150mm
- **Wbudowane głośniki:** 2 x 2W
- **Montaż VESA:** 100 x 100
- **Nasylenie kolorów:** 120% (sRGB), 85% (NTSC), 85% (DCI-P3)
- **Pobór energii (podczas pracy):** 25.00 W
- **Pobór energii (tryb czuwania):** 0.50 W
- **Wbudowany zasilacz:** Tak
- **Kolor obudowy:** Czarny (Black)
- **Dodatki multimedialne:** Kamera
- **Wyposażenie dodatkowe:** Wtyczka 3-pinowa (IEC C13 / CEE22) x1, Kabel HDMI (v2.0; męski-męski) x1, Kabel USB typu C (męski-męski; z adapterem typu A) x1, Przewodnik szybkiego startu x1
- **Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):** 613,3 x 400,9-550,9 x 206,1
- **Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):** 613,3 x 388,7 x 59,2
- **Waga z podstawą (kg):** 5.30
- **Waga bez podstawy (kg):** 3.70
- **Waga brutto (kg):** 8.100
- **Zawiera baterię / akumulator:** Nie

-
- **Informacje dodatkowe:** Czas reakcji: 4ms(GTG)/3,9ms(GTG w/OD), Zasilanie:, - Tryb Eco (oszczędny): 17W, - Tryb Eco (optymalny): 21W, - Zużycie energii (typowe): 25W, - Zużycie energii (maksymalne): 70W, Synchronizacja cyfrowa: TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4), Mic, Temperatura: 0°C do 40°C, Wilgotność (bez kondensacji): 20% do 90%, Wymiary opakowania: 700 x 525 x 125