

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-viewsonic-32-vx3276-4k-mhd-2-vs20235-va-4k-uhd-60hz-2xhdmi-dp-mini-dp-glosniki-p-243079.html>



## Monitor ViewSonic 32" VX3276-4K-mhd-2 (VS20235) VA 4K UHD 60Hz 2xHDMI DP MiniDP głośniki

Cena	<b>1 685,69 zł</b>
Numer katalogowy	<b>INC-MOVSLD3200H0</b>
Kod producenta	<b>VX3276-4K-mhd-2</b>
Kod EAN	<b>0766907002966</b>

### Opis produktu

#### Parametry

- **Przekątna ekranu:** 32.00 cali
- **Typ matrycy:** VA
- **Technologia podświetlenia:** LED
- **Powłoka ekranu:** Antyodblaskowa (Anti-Glare)
- **Format obrazu:** 16:9
- **Touch:** Nie
- **Wielkość plamki:** 0.182 mm
- **Czas reakcji matrycy:** 4.000 ms
- **Jasność matrycy:** 350 cd/m2
- **Kontrast statyczny:** 3000 :1
- **Kontrast dynamiczny:** 80000000 :1
- **Rozdzielczość maksymalna:** 3840 x 2160 (4K UHD)
- **Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):** 60
- **Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz):** HDMI (v2.0): 24-75 | DisplayPort (v1.4): 50-75 | MiniDP (v1.4): 50-75
- **Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz):** HDMI (v2.0): 15-140 | DisplayPort (v1.4): 24-140 | MiniDP (v1.4): 24-140
- **Ilość wyświetlanych kolorów:** 16,7 M (8-bitowy)
- **Kąt widzenia pionowy (V):** 178.00 stopni
- **Kąt widzenia poziomy (H):** 178.00 stopni
- **Zakrzywiony ekran:** Nie
- **Normy spełniane przez monitor:** cTUVus, FCC-B, ICES-003, Energy Star, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO
- **Złącza zewn.:** HDMI x 2, DisplayPort, Wyjście słuchawkowe, Kensington Lock, miniDisplayPort
- **Zgodność z technologią HDCP:** Tak
- **Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:** Tak
- **Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light]:** Tak
- **Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:** -5° / +20°
- **Wbudowane głośniki:** 2 x 2,5W
- **Montaż VESA:** 100 x 100
- **Nasycenie kolorów:** 120% (sRGB), 85% (NTSC)
- **Pobór energii (podczas pracy):** 42.50 W
- **Pobór energii (tryb czuwania):** 0.30 W
- **Wbudowany zasilacz:** Tak
- **Kolor obudowy:** Czarny (Black)
- **Wyposażenie dodatkowe:** Wtyczka 3-pinowa (IEC C13 / CEE22) x1, Kabel HDMI (v2.0; męski-męski) x1, Skrócona instrukcja obsługi x1
- **Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):** 714,3 x 513 x 230
- **Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):** 714,3 x 427,48 x 59,22
- **Waga z podstawą (kg):** 6.50
- **Waga bez podstawy (kg):** 5.80
- **Waga brutto (kg):** 8.100

- 
- **Zawiera baterię / akumulator:** Nie
  - **Informacje dodatkowe:** HDR (wysoki zakres dynamiczny): HDR10, Żywotność podświetlenia: min. 30 000 godzin, Powłoka powierzchni: Antyodblaskowa (Anti-Glare), twarda powłoka (3H), Zasilanie: - Tryb Eco (oszczędny): 28W, - Tryb Eco (optymalny): 34,5W, - Zużycie energii (typowe): 42,5W, - Zużycie energii (maksymalne): 43W, Tryb czuwania: 0,3W, Napięcie: AC 100-240V, Temperatura: 0°C do 40°C, Wilgotność (bez kondensacji): 20% do 90%, HDMI 2.0, HDCP 2.2