

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-viewsonic-cde5530-plaski-panel-digital-signage-139-7-cm-55-lcd-3840-x-2160-pikseli-24-7-p-300121.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Monitor ViewSonic CDE5530 - Płaski panel Digital Signage - 139,7 cm (55") - LCD - 3840 x 2160 pikseli - 24/7

Cena	<b>4 859,30 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRJ371</b>
Kod producenta	<b>2210844</b>
Kod EAN	<b>0766907017472</b>

### Opis produktu

- **Gniazdo OPS:** 1
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Interfejs do montażu panelu:** 400 x 200
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy
- **Szerokość ramki (dół):** 1,5 cm
- **Szerokość ramki (bok):** 1,5 cm
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Ekran matowy:** Tak
- **Szerokość ramki (górze):** 1,5 cm
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 155 W
- **Pobór mocy (max):** 250 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Waga produktu:** 13,4 kg
- **Waga wyświetlacza:** 13,4 kg
- **Wysokość wyświetlacza:** 703,5 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 1233 mm
- **Głębokość wyświetlacza:** 71,5 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **HDCP:** Tak
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Głębokość opakowania:** 156 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 19,5 kg
- **Szerokość opakowania:** 1332 mm
- **Wysokość opakowania:** 819 mm
- **Przewody:** USB Type-C, HDMI, RS-232, Prąd przemieniczny
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

- **Przekątna ekranu:** 55"
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 5000:1
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1200:1
- **Typ podświetlenia LED:** Direct-LED
- **Żywotność panelu:** 50000 h
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Natywna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 139 cm
- **Jasność:** 450 cd/m<sup>2</sup>
- **Typ matrycy:** ADS
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Moc wyjściowa (RMS):** 20 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Port DVI:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A, USB Type-C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Złącze RS232:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Gniazdo modułu OPS:** Tak
- **Wersja USB:** 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość portów wejściowych HDMI:** 2
- **Ilość portów USB:** 3
- **Ilość portów wyjściowych HDMI:** 1
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 1 szt.
- **Długość brutto palety:** 114 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528521000
- **Szerokość brutto palety:** 145 cm
- **Wysokość brutto palety:** 94,5 cm
- **Pamięć RAM:** 4 GB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Model procesora:** Amlogic T982
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Model wbudowanej karty graficznej:** ARM Mali-G52
- **Zainstalowany system operacyjny:** Android 11
- **Taktowanie procesora:** 1,9 GHz
- **Typ systemu komputerowego:** System on Chip (SoC)
- **Pamięć wbudowana:** 32 GB
- **System komputerowy:** Tak

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Gniazdo OPS:** 1

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Interfejs do montażu panelu:** 400 x 200
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy
- **Szerokość ramki (dół):** 1,5 cm

- 
- **Szerokość ramki (bok):** 1,5 cm
  - **Typ mocowania:** Ściana
  - **Ekran matowy:** Tak
  - **Szerokość ramki (górną):** 1,5 cm

#### Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 155 W
- **Pobór mocy (max):** 250 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W

#### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 13,4 kg
- **Waga wyświetlacza:** 13,4 kg
- **Wysokość wyświetlacza:** 703,5 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 1233 mm
- **Głębokość wyświetlacza:** 71,5 mm

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

#### Wydajność:

- **HDCP:** Tak
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 156 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 19,5 kg
- **Szerokość opakowania:** 1332 mm
- **Wysokość opakowania:** 819 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** USB Type-C, HDMI, RS-232, Prąd przemienny
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

#### Wyświetlacz:

- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Przekątna ekranu:** 55"
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 5000:1
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1200:1
- **Typ podświetlenia LED:** Direct-LED
- **Żywotność panelu:** 50000 h
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Natywna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 139 cm
- **Jasność:** 450 cd/m<sup>2</sup>
- **Typ matrycy:** ADS
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%

---

**Audio:**

- **Moc wyjściowa (RMS):** 20 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2

**Porty i interfejsy:**

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Port DVI:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A, USB Type-C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Złącze RS232:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Gniazdo modułu OPS:** Tak
- **Wersja USB:** 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość portów wejściowych HDMI:** 2
- **Ilość portów USB:** 3
- **Ilość portów wyjściowych HDMI:** 1

**Pozostałe funkcje:**

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

**Dane logistyczne:**

- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 1 szt.
- **Długość brutto palety:** 114 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528521000
- **Szerokość brutto palety:** 145 cm
- **Wysokość brutto palety:** 94,5 cm

**System komputerowy:**

- **Pamięć RAM:** 4 GB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Model procesora:** Amlogic T982
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Model wbudowanej karty graficznej:** ARM Mali-G52
- **Zainstalowany system operacyjny:** Android 11
- **Taktowanie procesora:** 1,9 GHz
- **Typ systemu komputerowego:** System on Chip (SoC)
- **Pamięć wbudowana:** 32 GB
- **System komputerowy:** Tak