

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-wideodomofonu-hikvision-ds-kh8381-wte1-p-202295.html>



MONITOR WIDEODOMOFONU HIKVISION DS-KH8381-WTE1

Cena	744,70 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SDOHIKZES0016
Kod producenta	DS-KH8381-WTE1
Kod EAN	6936422116521
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Głośnik:** Tak
- **Kolor:** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Sterowniki wideo:** G.711u□G.711a□Opus□AAC-LD□AAC-LC□G.726□G.722.1
- **Ilość przycisków:** 1
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zużycie energii:** 200 mA
- **Pobór mocy:** 12 W
- **Rodzaj mocy jednostki wewnętrznej:** DC
- **Wymiary stacji przy drzwiach (szer. x głęb. x wys.):** 180,4 x 128,4 x 21,8 mm
- **Waga produktu:** 412,2 g
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Główna temperatura pracy stacji monitorującej (T-T):** -10 - 50 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, SIP, RTSP
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Nie
- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 899 g
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711u
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Skuteczność usuwania szumu:** Tak
- **Ilość głośników:** 1
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Gniazdo karty pamięci:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 32 GB

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

-
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
 - **Głośnik:** Tak
 - **Kolor:** Tak
 - **Kancelacja echa:** Tak
 - **Sterowniki wideo:** G.711u□G.711a□Opus□AAC-LD□AAC-LC□G.726□G.722.1
 - **Ilość przycisków:** 1

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Zużycie energii:** 200 mA
- **Pobór mocy:** 12 W
- **Rodzaj mocy jednostki wewnętrznej:** DC

Waga i rozmiary:

- **Wymiary stacji przy drzwiach (szer. x głęb. x wys.):** 180,4 x 128,4 x 21,8 mm
- **Waga produktu:** 412,2 g

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Główna temperatura pracy stacji monitorującej (T-T):** -10 - 50 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, SIP, RTSP
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b

Dane opakowania:

- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Nie
- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 899 g

Wyświetlacz:

- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265
- **Ekran dotykowy:** Tak

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.711u
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Skuteczność usuwania szumu:** Tak
- **Ilość głośników:** 1

Oprogramowanie:

- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX

Nośnik danych:

- **Gniazdo karty pamięci:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 32 GB