

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/monitor-wideodomofonu-hikvision-ds-kh9310-wte1-b-p-202154.html>



## Monitor wideodomofonu HIKVISION DS-KH9310-WTE1(B)

Cena	<b>921,79 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCR6893</b>
Kod producenta	<b>DS-KH9310-WTE1(B)</b>
Kod EAN	<b>6931847168438</b>
PKWiU	<b>26.20.17.0</b>

### Opis produktu

- **Kompatybilność z marką:** Hikvision
- **Kolor produktu:** Biały
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Typ wyświetlacza:** TFT
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ produktu:** Stacja główna
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Szerokość produktu:** 187 mm
- **Waga produktu:** 419,3 g
- **Wysokość produktu:** 25,7 mm
- **Głębokość produktu:** 137 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 694 g
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 8
- **Ilość portów RJ-45:** 1
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać na bezpośrednie działanie wody., Unikać długotrwałego narażenia na promieniowanie słoneczne., Nie otwierać ani nie demontować urządzenia samodzielnie.

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Kompatybilność z marką:** Hikvision
- **Kolor produktu:** Biały
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Typ wyświetlacza:** TFT
- **Ekran dotykowy:** Tak

- 
- **Typ produktu:** Stacja główna
  - **Wbudowane głośniki:** Tak

**Moc:**

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V

**Waga i rozmiary:**

- **Szerokość produktu:** 187 mm
- **Waga produktu:** 419,3 g
- **Wysokość produktu:** 25,7 mm
- **Głębokość produktu:** 137 mm

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

**Dane opakowania:**

- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 694 g

**Porty i interfejsy:**

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 8
- **Ilość portów RJ-45:** 1
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać na bezpośrednie działanie wody., Unikać długotrwałego narażenia na promieniowanie słoneczne., Nie otwierać ani nie demontować urządzenia samodzielnie.