

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ms510txup-8-port-poe++-2xsfp+/ultra60-multi-g/10g-295-watt-p-16533.html>



MS510TXUP 8-PORT POE++ + 2XSFP+/ULTRA60 MULTI-G/10G 295 WATT

Cena	3 488,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCGRAMGR
Kod producenta	MS510TXUP-100EUS
Kod EAN	606449152395

Opis produktu

- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Diody LED: Zasilanie, Działanie, Prędkość
- Kolor produktu: Niebieski, Szary
- Zasilacz dołączony: Tak
- Wysokość produktu: 43 mm
- Głębokość produktu: 206 mm
- Szerokość produktu: 330 mm
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client, DHCP server
- IGMP snooping: Tak
- Lista kontroli dostępu (ACL) wejścia: 100
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, SSL/TLS
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3/L4
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Liczba VLANs: 256
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w
- Agregator połączenia: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Taktowanie procesora: 1000 MHz
- Wielkość pamięci flash: 64 MB
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
- Procesor wbudowany: Tak
- Protokoły zarządzające: SNMP v1/v2c,SNMP v3

-
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: 10G Ethernet (100/1000/10000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 2
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Wielkość tabeli adresów: 32000 wejścia
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 10000
 - Przepustowość routowania/przełączania: 140 Gbit/s
 - Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 8
 - Obsługa PoE: Tak
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 60 W
 - Obsługa Multicast: Tak