

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/nas-synology-rs422-1u-rack-4x-3-5-sata-hdd-2-5-sata-ssd-amd-ryzen-r1600-2-gb-ddr4-ecc-2x-1gbe-rj-45-p-185139.html>



NAS Synology RS422+; 1U RACK; 4x (3.5" SATA HDD/2.5" SATA SSD); AMD Ryzen R1600; 2 GB DDR4 ECC, 2x 1GbE RJ-45

Cena	4 468,42 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NASSYLNAS0080
Kod producenta	RS422+
Kod EAN	4711174724475
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Model procesora:** R1600
- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Typ procesora:** Ryzen Embedded
- **Liczba wątków:** 4
- **Producent procesora:** AMD
- **Generacja procesora:** AMD Ryzen Embedded R1000 Series
- **Taktowanie procesora:** 2,6 GHz
- **Model wbudowanej karty graficznej:** Niedostępny
- **Maksymalne taktowanie procesora:** 3,1 GHz
- **Pamięć RAM:** 2 GB
- **Korekcja ECC:** Tak
- **Typ pamięci RAM:** DDR4
- **Średnica czaszy wentylatora:** 4 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Obudowa:** Rack (1U)
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Waga produktu:** 4,38 kg
- **Głębokość produktu:** 295,5 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 430,5 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 8 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, and VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Model:** NAS
- **Zarządzanie prawem dostępu do folderu udostępniającego:** Tak

-
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
 - **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
 - **Wbudowany wyłącznik:** Tak
 - **Liczba użytkowników:** 2048 użyt.
 - **Klasa urządzenia:** Home i Home Office
 - **Folder udostępniający:** 1024
 - **Przycisk reset:** Tak
 - **Zestaw do montażu haków:** Tak
 - **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Zainstalowany system operacyjny:** DSM
 - **Wersja systemu operacyjnego:** 7,1
 - **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 2.5, 3.5"
 - **Zainstalowane urządzenie pamięci masowej:** Nie
 - **Usługa RAID:** Tak
 - **Rodzaje zainstalowanych dysków:** Nie
 - **Zatoka hot-swap:** Tak
 - **Poziomy RAID:** 6, 5, JBOD, 1, 10
 - **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 4
 - **Obsługiwane systemy plików:** FAT32, ext3, NTFS, BTRFS, HFS+, exFAT, ext4
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Wspierane interfejsy dysków twardej:** SATA
 - **Ilość portów rozszerzeń:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
 - **Port USB:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84714100

Specyfikacja:

Procesor:

- **Model procesora:** R1600
- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Typ procesora:** Ryzen Embedded
- **Liczba wątków:** 4
- **Producent procesora:** AMD
- **Generacja procesora:** AMD Ryzen Embedded R1000 Series
- **Taktowanie procesora:** 2,6 GHz
- **Model wbudowanej karty graficznej:** Niedostępny
- **Maksymalne taktowanie procesora:** 3,1 GHz

Pamięć:

- **Pamięć RAM:** 2 GB
- **Korekcja ECC:** Tak
- **Typ pamięci RAM:** DDR4

Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 4 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Obudowa:** Rack (1U)
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 4,38 kg
- **Głębokość produktu:** 295,5 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm

-
- **Szerokość produktu:** 430,5 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 8 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, and VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak

Wydajność:

- **Model:** NAS
- **Zarządzanie prawem dostępu do folderu udostępniającego:** Tak
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 2048 użyt.
- **Klasa urządzenia:** Home i Home Office
- **Folder udostępniający:** 1024
- **Przycisk reset:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienne

Oprogramowanie:

- **Zainstalowany system operacyjny:** DSM
- **Wersja systemu operacyjnego:** 7,1

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 2.5, 3.5"
- **Zainstalowane urządzenie pamięci masowej:** Nie
- **Usługa RAID:** Tak
- **Rodzaje zainstalowanych dysków:** Nie
- **Zatoka hot-swap:** Tak
- **Poziomy RAID:** 6, 5, JBOD, 1, 10
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 4
- **Obsługiwane systemy plików:** FAT32, ext3, NTFS, BTRFS, HFS+, exFAT, ext4
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** SATA

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów rozszerzeń:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84714100

