

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/nec-np-p605ul-projektor-danych-projektor-o-standardowym-rzucie-6000-ansi-lumenow-3lcd-wuxga-1920x120-p-23031.html>



NEC NP-P605UL projektor danych Projektor o standardowym rzucie 6000 ANSI lumenó

Cena	9 685,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRCRI7
Kod producenta	55VL5PJ-A
Kod EAN	8806091383075

Opis produktu

- Poziom hałasu: 28 dB
- HDCP: Tak
- Poziom hałasu (tryb ekonomiczn): 19 dB
- Kolor produktu: Biały
- Przeznaczenie: Komputer stacjonarny
- Typ produktu: Projektor o standardowym rzucie
- Pozycjonowanie na rynku: Prezentacja
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Pobór mocy: 261 W
- Pobór mocy (max): 367 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Pobór mocy w trybie czuwania: 1,4 W
- Automatyczne wyłączanie zasilania: Tak
- Szerokość opakowania: 591 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 12,8 kg
- Wysokość opakowania: 491 mm
- Szerokość produktu: 480 mm
- Głębokość produktu: 142,5 mm
- Waga produktu: 9,7 kg
- Wysokość produktu: 407 mm
- Głębokość opakowania: 259 mm
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 2600 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -10 - 50 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 20 - 80%
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Smart TV: Nie
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Wbudowane głośniki: Tak
- Moc wyjściowa (RMS): 20 W
- Zintegrowany czytnik kart: Nie
- Ilość portów HDMI: 2
- Port DVI: Nie
- Wersja HDMI: 1.4
- Liczba portów USB 2.0: 1

-
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - PC Audio out: Tak
 - Interfejs SCSI: RS-232
 - Port HDBaseT: Tak
 - Mobile High-Definition Link (MHL): Nie
 - Rodzaj złącza HDMI: Pełnorozmiarowy
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85286200
 - Obsługiwane tryby wideo: 1080i, 480i, 480p, 1080p, 576i, 720p, 576p
 - Kompatybilność 3D: Nie
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 1024 (SXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1280 x 768 (WXGA), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 320 x 288 (QVGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+)
 - Pełny HD: Tak
 - System formatu sygnału analogowego: PAL, PAL 60, NTSC 4.43, SECAM, NTSC 3.58, PAL N, PAL M
 - Możliwość przybliżenia: Tak
 - Długość ogniskowa: 17.2 - 27.6 mm
 - Ostrość: Ręczny
 - Współczynnik zbliżenia: 1.6:1
 - Zasięg obiektywu: 1,5 - 2,1
 - Stosunek padania: 1.23 - 2.0:1
 - Piktogram(y) zagrożenia: GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
 - Ostrzeżenia: Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem., Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami., Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego.
 - Zasięg skanowania w poziomie: 15 - 100 kHz
 - Zasięg skanowania (długość): 50 - 120 Hz
 - Natywna proporcja obrazu: 16:10
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 600000:1
 - Odległość projekcji: 0,8 - 13,5 m
 - Naturalna rozdzielczość projektora: WUXGA (1920x1200)
 - Rozmiar matrycy: 1,63 cm (0.64")
 - Korekcja Keystone'a, poziom: -30 - 30°
 - Jasność projektora: 6000 ANSI lumenów
 - Technologia projekcji: 3LCD
 - Kompatybilność rozmiaru ekranu: 635 - 7620 mm (25 - 300")
 - Korekcja Keystone'a, pion: -30 - 30°
 - Żywotność źródła światła: 20000 h
 - Rodzaj źródła światła: Laser