

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/net-camera-2k-hd-poe-g5-dome-uvc-g5-dome-ultra-ubiquiti-p-162228.html>



NET CAMERA 2K HD POE G5 DOME/UVC-G5-DOME-ULTRA UBIQUITI

Cena	403,45 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCREKJY
Kod producenta	UVC-G5-DOME-ULTRA
Kod EAN	0810084694213
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC), Stal nierdzewna, Aluminium
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kod IK:** IK06
- **Cechy zabezpieczeń:** Wandaloodporna
- **Układ:** Kopuła
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Pobór mocy:** 4,2 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Napięcie wejściowe AC:** 37 - 57 V
- **Waga produktu:** 175 g
- **Wysokość produktu:** 68,2 mm
- **Średnica:** 6,36 cm
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 40 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model procesora:** ARM Cortex-A7
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 120.6°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 102.4°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 54.9°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 20 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1512 px

-
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Colour depth, Kontrast, Ostrość, DNR
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Nakładanie tekstu:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC), Stal nierdzewna, Aluminium
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kod IK:** IK06
- **Cechy zabezpieczeń:** Wandaloodporna
- **Układ:** Kopuła
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Pobór mocy:** 4,2 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Napięcie wejściowe AC:** 37 - 57 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 175 g
- **Wysokość produktu:** 68,2 mm
- **Średnica:** 6,36 cm

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 40 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model procesora:** ARM Cortex-A7
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Przewody:** LAN (RJ-45)

-
- **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Dołączone śruby:** Tak

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 120.6°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 102.4°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 54.9°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 20 m
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1512 px
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Colour depth, Kontrast, Ostrość, DNR
- **Maska prywatności:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Nakładanie tekstu:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
- **Obsługiwane formaty plików video:** H.264

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE