

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/netatmo-rinkinys-sveiki-atvyke-zymos-sirena-p-250339.html>

Netatmo Rinkinys Sveiki atvykę + žymos + sirena

Cena	1 398,42 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIAHF
Kod producenta	NBU-ICSS-EU
Kod EAN	3700730503464

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały, Metaliczny
- **Wykrywacz odległości:** 5 m
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Identyfikacja właściciela:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 214 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,57 kg
- **Wysokość opakowania:** 196 mm
- **Głębokość opakowania:** 123 mm
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Bateria do czujnika drzwi / okien:** Tak
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Liczba syren:** 1
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Temperatura przechowywania aparatu (t-t):** 0 - 40 °C
- **Kamera bezpieczeństwa:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 5 m
- **Czujnik ruchu kamery:** Tak
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Technologia połączenia aparatu:** Wi-Fi
- **Cyfrowy zoom:** 8x
- **Temperatura pracy kamery (t-t):** 0 - 40 °C
- **Interfejs kamery:** Przewodowy i Bezprzewodowy
- **Wymiary kamery (SxGxW):** 45 x 45 x 155 mm
- **Tryb nocny:** Tak
- **Waga kamery:** 230 g
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Interfejs czujnika drzwi/okna:** RF Wireless
- **Czujnik drzwi / okien:** Tak
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Temperatura względna czujnika drzwi/okna (T-T):** 0 - 40 °C
- **Temperatura przechowywania czujnika drzwi/okna (T-T):** 0 - 40 °C
- **Waga czujnika drzwi/okna:** 45 g
- **Wymiary czujnika drzwi/okna (SxGxW):** 30,4 x 15,8 x 76 mm
- **Napięcie zasilania czujnika drzwi/okna:** 3 V
- **Ty zasilania czujnika drzwi/okna:** AAA
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Sterowanie temperatury centralnej jednostki pracy (t-t):** 0 - 40 °C
- **Wi-Fi (centralna jednostka sterująca):** Tak
- **Temperatura przechowywania centralnej jednostki kontroli(t-t):** 0 - 40 °C
- **Częstotliwości Wi-Fi:** 2,4 GHz

-
- **Temperatura przechowywania syreny (t-t):** 0 - 40 °C
 - **Temperatura robocza syreny (t-t):** 0 - 40 °C
 - **Technologii połączenia syreny:** Bluetooth
 - **Wymiary syreny (SxGxW):** 130 x 35 x 130 mm
 - **Urządzenia alarmujące o decybelach:** 110 dB
 - **Syrena:** Tak
 - **Waga syreny:** 282 g

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Biały, Metaliczny
- **Wykrywacz odległości:** 5 m
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Identyfikacja właściciela:** Tak

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 214 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,57 kg
- **Wysokość opakowania:** 196 mm
- **Głębokość opakowania:** 123 mm

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Bateria do czujnika drzwi / okien:** Tak
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Liczba syren:** 1

Kamera:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Temperatura przechowywania aparatu (t-t):** 0 - 40 °C
- **Kamera bezpieczeństwa:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 5 m
- **Czujnik ruchu kamery:** Tak
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Technologia połączenia aparatu:** Wi-Fi
- **Cyfrowy zoom:** 8x
- **Temperatura pracy kamery (t-t):** 0 - 40 °C
- **Interfejs kamery:** Przewodowy i Bezprzewodowy
- **Wymiary kamery (SxGxW):** 45 x 45 x 155 mm
- **Tryb nocny:** Tak
- **Waga kamery:** 230 g

Pozostałe funkcje:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Czujniki:

- **Interfejs czujnika drzwi/okna:** RF Wireless
- **Czujnik drzwi / okien:** Tak
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Temperatura względna czujnika drzwi/okna (T-T):** 0 - 40 °C
- **Temperatura przechowywania czujnika drzwi/okna (T-T):** 0 - 40 °C
- **Waga czujnika drzwi/okna:** 45 g
- **Wymiary czujnika drzwi/okna (SxGxW):** 30,4 x 15,8 x 76 mm
- **Napięcie zasilania czujnika drzwi/okna:** 3 V
- **Ty zasilania czujnika drzwi/okna:** AAA

Centralna jednostka sterująca:

-
- **Standardy Wi- Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
 - **Sterowanie temperatury centralnej jednostki pracy (t-t):** 0 - 40 °C
 - **Wi-Fi (centralna jednostka sterująca):** Tak
 - **Temperatura przechowywania centralnej jednostki kontroli(t-t):** 0 - 40 °C
 - **Częstotliwości Wi-Fi:** 2,4 GHz

Syrena:

- **Temperatura przechowywania syreny (t-t):** 0 - 40 °C
- **Temperatura robocza syreny (t-t):** 0 - 40 °C
- **Technologii połączenia syreny:** Bluetooth
- **Wymiary syreny (SxGxW):** 130 x 35 x 130 mm
- **Urządzenia alarmujące o decybelach:** 110 dB
- **Syrena:** Tak
- **Waga syreny:** 282 g