

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/netgear-28pt-m4350-24f4v-managed-switch-p-3442.html>

NETGEAR 28PT M4350-24F4V MANAGED SWITCH



Cena	15 507,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILNGESWI0155
Kod producenta	XSM4328FV-100NES
Kod EAN	606449161397

Opis produktu

- Diody LED: Tak
- Układ: 1U
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Kierunek przepływu powietrza: Przepływ powietrza z przodu do tyłu
- Możliwość sztaplowania: Tak
- Prąd wejściowy: 6.3 A
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Pobór mocy: 119,3 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zasilacz dołączony: Tak
- Waga produktu: 6,25 kg
- Wysokość produktu: 43,2 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- Głębokość produktu: 400 mm
- Ochrona hasłem: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- zapobieganie atakom DoS: Tak
- Statyczna ochrona portu: Tak
- Lista kontroli dostępu (ACL) wejścia: 511
- Funkcje DHCP: DHCP Option 66, DHCP Option 150, DHCP snooping, DHCP server, DHCP Option 67, DHCP relay
- Typ uwierzytelniania: RADIUS, TACACS+
- Lista kontroli dostępu (ACL) wyjścia: 1023
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Uwierzytelnianie: Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Proxy IGMP: Tak
- Ochrona root: Tak
- Algorytmy planowania kolejki: Strict Priority Queue (SPQ), Weighted random early detection (WRED)
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L3
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m

-
- Emisja ciepła: 374,6 BTU/h
 - Pełny duplex: Tak
 - Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Qav, IEEE 802.1D, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ak, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3bz, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s
 - Obsługa sieci VLAN: Tak
 - Trasy IPv6: 256
 - Trasy IPv4: 512
 - Podpora kontroli przepływu: Tak
 - Liczba VLANs: 4093
 - Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
 - Limit częstotliwości: Tak
 - Funkcje wirtualnej sieci LAN: MAC address-based VLAN, Voice VLAN, Private VLAN
 - Agregator połączenia: Tak
 - Protokół drzewa rozpinającego: Tak
 - Routing oparty na regułach: Tak
 - Obsługa 10G: Tak
 - Tunel 6to4: Tak
 - Poziom hałasu: 61,8 dB
 - Typ pamięci: DDR4-SDRAM
 - Taktowanie procesora: 1800 MHz
 - Wielkość pamięci flash: 512 MB
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 778741 h
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 2 GB
 - Model procesora: ARM Cortex-A57
 - Procesor wbudowany: Tak
 - sFlow: Tak
 - Przewody: Prąd przemienny, USB Type-C
 - Przewodnik użytkownika: Tak
 - Rodzaje końcówek zasilania w zestawie: EU, UK, NA
 - Zestaw do montażu haków: Tak
 - Protokół wybierania drogi: RIP, OSPFv3, OSPF, OSPFv2, RIP-1, RIP-2
 - Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
 - Protokoły zarządzające: SNMP V1, V2, V3
 - Liczba portów USB 2.0: 2
 - Ilość portów SFP28: 4
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Nie
 - Port konsoli: RJ-45
 - Złącze zasilania: Gniazdo wejściowe AC
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 24
 - Zasilanie: 240 W
 - Przepustowość routowania/przełączania: 680 Gbit/s
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Pamięć bufora pakietów: 32 MB
 - Latency (1 Gbps): 1,06 μ s
 - Store-and-forward: Tak
 - Trasa statyczna: Tak
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 12000
 - Przepustowość: 505,92 Mpps
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Latency (10 Gbps): 0,63 μ s
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Multicast Listener Discovery (MLD) snooping: Y
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE, Low Voltage Directive (LVD), Federalna Komisja Łączności (FCC), CCC, BSMI
 - Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak