

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/netgear-gs524-300eus-lacza-sieciowe-nie-zarządzany-gigabit-ethernet-10-100-1000-szary-p-205591.html>

BRAK
ZDJĘCIA



NETGEAR GS524-300EUS łączy sieciowe Nie zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Szary

Cena	493,91 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFRXB
Kod producenta	GS524-300EUS
Kod EAN	0606449164770

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Szary
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Wysokość produktu:** 43 mm
- **Szerokość produktu:** 328 mm
- **Głębokość produktu:** 169 mm
- **Waga produktu:** 1,47 kg
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- **Pełny duplex:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1016877 h
- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, UKCA, VCCI, ISED
- **Protokół przełączenia:** Ethernet
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Latency (1 Gbps):** 15 µs
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 48 Gbit/s
- **Latency (10-100 Mbps):** 35 µs
- **Obsługa PoE:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Szary

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Pobór mocy (max):** 12 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 43 mm
- **Szerokość produktu:** 328 mm
- **Głębokość produktu:** 169 mm
- **Waga produktu:** 1,47 kg

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- **Pełny duplex:** Tak

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1016877 h

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, UKCA, VCCI, ISED

Protokoły:

- **Protokół przełączenia:** Ethernet

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Latency (1 Gbps):** 15 µs
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 48 Gbit/s
- **Latency (10-100 Mbps):** 35 µs

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie