

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/netgear-gs724tpp-100eus-24p-ge-hi-power-poe-smart-p-9342.html>

Netgear GS724TPP-100EUS 24P GE HI-POWER POE+ SMART



Cena	1 891,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILNGESWI0122
Kod producenta	GS724TPP-100EUS
Kod EAN	606449145922

Opis produktu

- Diody LED: Działanie, Prędkość, Link
- Kolor produktu: Niebieski
- Możliwość sztaplowania: Tak
- Liczba wentylatorów: 3 wentylatory
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Zasilacz dołączony: Tak
- Pobór mocy (max): 446,7 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Głębokość produktu: 204 mm
- Waga produktu: 3,7 kg
- Wysokość produktu: 43 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 802.1x RADIUS, SSL/TLS, HTTPS
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- IGMP snooping: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3/L4
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- przekierowywanie IP: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.1w, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae
- Agregator połączenia: Tak
- Liczba VLANs: 64
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak

-
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 634966 h
 - Przewody: Prąd przemienny
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4/IPv6
 - Protokoły zarządzające: SNMP v1/v2/v3
 - Ilość slotów Modułu SFP: 2
 - Złącze zasilania: DC-in jack
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216
 - Pamięci bufora pakietów: 0,512 MB
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Store-and-forward: Tak
 - Liczba kolejek: 8
 - Liczba tras statycznych: 32
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Przepustowość routowania/przełączania: 52 Gbit/s
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 24
 - Obsługa PoE: Tak
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 380 W
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Liczba grup multimedialnych filtrowanych: 128
 - Technologia okablowania Fiber Ethernet: 1000BASE-LX, 1000BASE-SX