

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/netgear-m4300-48g-poe-2xsfp-2x10g-zarz-860w-p-3424.html>

Netgear M4300 48G PoE+ 2xSFP, 2x10G Zarz 860W



Cena	16 262,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILNGESWI0014
Kod producenta	GSM4352PB-100NES
Kod EAN	606449112863

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Działanie, Prędkość, Zasilanie
- Bezpieczeństwo: CSA 22.2 #950, UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Układ: 1U
- Standardy EMC: CE, FCC 15 A, VCCI A, A EN 55022, (CISPR 22) A, EN 50082-1, EN 55024
- Możliwość sztaplowania: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 120 - 230 V
- Pobór mocy (max): 888 W
- Obsługa zasilania zapasowego (RPS): Tak
- Ilość jednostek zasilania: 1
- Zasilacz dołączony: Tak
- Waga produktu: 6,67 kg
- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 388 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMP, HTTPS, SSH
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client, DHCP server
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3/L4
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Emisja ciepła: 303163 BTU/h
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11az, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ad
- Obsługiwane typy kabli: Włókno, Cat5e, Cat5, Cat6, Cat7
- Auto-Negocjacja: Tak
- przekierowywanie IP: Tak
- Liczba VLANs: 4000
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Private VLAN
- Limit częstotliwości: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak

-
- Agregator połączenia: Tak
 - Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
 - Obsługa sieci VLAN: Tak
 - Dublowanie portów: Tak
 - Obsługa 10G: Tak
 - Automatyczne wykrywanie: Tak
 - Taktowanie procesora: 800 MHz
 - Poziom hałasu: 39,8 dB
 - Wielkość pamięci flash: 256 MB
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 673207 h
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 1 GB
 - Procesor wbudowany: Tak
 - Zestaw do montażu haków: Tak
 - Przewody: LAN (RJ-45), Prąd przemienne, Mini-USB
 - Gumowe nóżki: Tak
 - Płyta ze sterownikami: Tak
 - Przewodnik użytkownika: Tak
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Port konsoli: RJ-45/Mini-USB
 - Złącze światłowodowe: SFP+
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 2
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 48
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Store-and-forward: Tak
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Pamięci bufora pakietów: 16 MB
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Prędkość przekazywania: 357 Mpps
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Przepustowość routowania/przełączania: 176 Gbit/s
 - Liczba tras statycznych: 64
 - Obsługa PoE: Tak
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 591 W
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 48
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Liczba grup multimedialnych filtrowanych: 4000
 - Technologia okablowania Fiber Ethernet: 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-LRM