

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/netgear-ms108tup-nie-zarzadzany-l2-2-5g-ethernet-100-1000-2500-obsluga-poe-szary-p-205720.html>

BRAK
ZDJĘCIA



NETGEAR MS108TUP Nie zarządzany L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Obsługa PoE Szary

Cena	2 231,52 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCGRAMWZ
Kod producenta	MS108TUP-100EUS
Kod EAN	0606449168112

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Diody LED:** Link, PoE, Zasilanie, Tak, Działanie, Prędkość
- **Kolor produktu:** Szary
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 900 g
- **Wysokość produktu:** 40 mm
- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **IGMP snooping:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP relay, DHCP client
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 32 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Liczba VLANs:** 64
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 373643,7 h
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
- **Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź):** 8
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 40 Gbit/s
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 12000
- **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 230 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 4
- **Ilość portów Power over Ethernet 4PPoE (PoE++):** 4
- **Tablica adresów MAC (multicast):** 128 wejścia
- **Obsługa Multicast:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Diody LED:** Link, PoE, Zasilanie, Tak, Działanie, Prędkość
- **Kolor produktu:** Szary

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 900 g
- **Wysokość produktu:** 40 mm
- **Szerokość produktu:** 210 mm

Ochrona:

- **IGMP snooping:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP relay, DHCP client

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 32 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Liczba VLANs:** 64

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 373643,7 h

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
- **Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź):** 8

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość routowania/przełączania:** 40 Gbit/s
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 12000
- **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 230 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 4
- **Ilość portów Power over Ethernet 4PPoE (PoE++):** 4

Funkcje Multicast:

-
- **Tablica adresów MAC (multicast):** 128 wejścia
 - **Obsługa Multicast:** Tak