

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/netgear-switch-16pt-ge-unmanaged-swch-hi-pwr-poe-p-3440.html>



Netgear Switch 16PT GE UNMANAGED SWCH HI-PWR POE+

Cena	1 129,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILNGESWI0147
Kod producenta	GS316PP-100EUS
Kod EAN	606449146912

Opis produktu

- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Link, PoE, Zasilanie, Działanie, Prędkość
- Możliwość montażu na ścianie: Tak
- Materiał obudowy: Metal
- Napięcie wejściowe DC: 54 V
- Prąd wejściowy: 3.7 A
- Pobór mocy (max): 195,9 W
- Waga produktu: 880 g
- Wysokość produktu: 27 mm
- Głębokość produktu: 102 mm
- Szerokość produktu: 286 mm
- Algorytmy planowania kolejki: Weighted Round Robin (WRR)
- Typ przełącznika: Nie zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Emisja ciepła: 669,9 BTU/h
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Auto-Negocjacja: Tak
- Automatyczne wykrywanie: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab
- Pełny duplex: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 2362192 h
- Złącze zasilania: DC-in jack
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 16
- Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
- Pamięci bufora pakietów: 1 MB
- Wielkość tabeli adresów: 4000 wejścia
- Latency (1 Gbps): 3,7 μs
- Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps): 1448000 pps
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Przepustowość routowania/przełączania: 32 Gbit/s
- Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 16
- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 183 W
- Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W

-
- Obsługa PoE: Tak