

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/netgear-switch-m4250-10g2xf-poe-managed-switch-p-3441.html>

Netgear Switch M4250-10G2XF-POE+ MANAGED SWITCH



Cena	5 431,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILNGESWI0154
Kod producenta	GSM4212PX-100EUS
Kod EAN	606449149586

Opis produktu

- Diody LED: PoE, Status, Zasilanie
- Układ: 1U
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Pobór mocy: 306,4 W
- Szerokość produktu: 440 mm
- Waga produktu: 2,96 kg
- Głębokość produktu: 200 mm
- Wysokość produktu: 43,2 mm
- Funkcje DHCP: DHCP server, DHCPv6 server, DHCP relay, DHCPv6 client, DHCPv6 relay, DHCP snooping, DHCP Option 82, DHCPv6 snooping
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Typ uwierzytelniania: RADIUS
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie oparte na MAC
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Emisja ciepła: 1046,05 BTU/h
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Limit częstotliwości: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Voice VLAN, MAC address-based VLAN, Protocol-based VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN
- Liczba VLANs: 4093
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3at, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 947871 h
- Taktowanie procesora: 1250 MHz
- Poziom hałasu: 39,22 dB
- Model procesora: ARM Cortex-A9

-
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 2 GB
 - Procesor wbudowany: Tak
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 2
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 10
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 12000
 - Store-and-forward: Tak
 - Liczba kolejek: 8
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Latency (1 Gbps): 2,14 μ s
 - Pamięci bufora pakietów: 16 MB
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość: 44,64 Mpps
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 60 Gbit/s
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 8
 - Obsługa PoE: Tak
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 240 W
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W
 - Wpisy multicast IPv4: 2000
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Wpisy multicast IPv6: 2000