

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/netgear-xs505m-100eus-5pt-10g-multigigabit-unmanage-p-175162.html>

# Netgear XS505M-100EUS 5PT 10G/MULTIGIGABIT UNMANAGE



|                  |                |
|------------------|----------------|
| Cena             | 1 653,62 zł    |
| Dostępność       | Dostępny       |
| Numer katalogowy | WLONONWCGRAMGP |
| Kod producenta   | XS505M-100EUS  |
| Kod EAN          | 606449131130   |
| PKWiU            | 26.30.23.0     |

## Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Srebrny, Szary
- **Diody LED:** Tak
- **Bezpieczeństwo:** CE: CB 60950-1, LVD 60950-1, AUS/NZ: AS/NZS 60950-1, USA: UL 60950-1, SNE VA, BSMI
- **Pobór mocy (max):** 22,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 12,25 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Szerokość produktu:** 328 mm
- **Wysokość produktu:** 43,2 mm
- **Głębokość produktu:** 169 mm
- **Waga produktu:** 1,38 kg
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Emisja ciepła:** 85,3 BTU/h
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3z, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1093237 h
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 10G Ethernet (100/1000/10000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 4
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 1
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Pamięci bufora pakietów:** 128 MB
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 100 Gbit/s
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.

---

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Srebrny, Szary
- **Diody LED:** Tak
- **Bezpieczeństwo:** CE: CB 60950-1, LVD 60950-1, AUS/NZ: AS/NZS 60950-1, USA: UL 60950-1, SNE VA, BSMI

### Moc:

- **Pobór mocy (max):** 22,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 12,25 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 328 mm
- **Wysokość produktu:** 43,2 mm
- **Głębokość produktu:** 169 mm
- **Waga produktu:** 1,38 kg

### Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Emisja ciepła:** 85,3 BTU/h
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

### Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3z, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak

### Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1093237 h

### Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 10G Ethernet (100/1000/10000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 4
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 1
- **Złącze zasilania:** DC-in jack

### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

### Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Pamięci bufora pakietów:** 128 MB

- 
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 100 Gbit/s

**Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):**

- **Obsługa PoE:** Nie

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.