

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/netgear-xs512em-zarządzany-l2-10g-ethernet-100-1000-10000-1u-niebieski-szary-p-175231.html>

BRAK
ZDJĘCIA



NETGEAR XS512EM Zarządzany L2 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Niebieski, Szary

Cena	5 201,15 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAMM4
Kod producenta	XS512EM-100EUS
Kod EAN	606449129441

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Niebieski, Szary
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Diody LED:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wysokość produktu:** 43 mm
- **Szerokość produktu:** 328 mm
- **Głębokość produktu:** 204 mm
- **Waga produktu:** 2,51 kg
- **IGMP snooping:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Emisja ciepła:** 261,38 BTU/h
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3an, IEEE 802.3x
- **Liczba VLANs:** 64
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Port-based VLAN
- **Obsługa 10G:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1113477 h
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 12
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 10G Ethernet (100/1000/10000)
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 2
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Pamięci bufora pakietów:** 3 MB
- **Wielkość tabeli adresów:** 32000 wejścia
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

-
- **Store-and-forward:** Tak
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 240 Gbit/s
 - **Obsługa PoE:** Nie
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Niebieski, Szary
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Diody LED:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 43 mm
- **Szerokość produktu:** 328 mm
- **Głębokość produktu:** 204 mm
- **Waga produktu:** 2,51 kg

Ochrona:

- **IGMP snooping:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP client

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Emisja ciepła:** 261,38 BTU/h
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3an, IEEE 802.3x
- **Liczba VLANs:** 64
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Port-based VLAN
- **Obsługa 10G:** Tak

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1113477 h

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 12
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 10G Ethernet (100/1000/10000)
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 2
- **Złącze zasilania:** DC-in jack

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Pamięci bufora pakietów:** 3 MB
- **Wielkość tabeli adresów:** 32000 wejścia
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Store-and-forward:** Tak
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 240 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR