

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/neumann-kh-80-dsp-a-aktywny-2-droznny-4-1-monitor-studyjny-p-186648.html>



Neumann KH 80 DSP A - Aktywny 2-drożny (4"+1") monitor studyjny

Cena	2 304,60 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NGLNEMGLO0001
Kod producenta	KH 80 DSP A
Kod EAN	4044155207583
PKWiU	26.40.42.0

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Regulacja głośności:** Cyfrowy
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Antracytowy
- **Pobór mocy (max):** 180 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Waga produktu:** 3,5 kg
- **Szerokość produktu:** 154 mm
- **Wysokość produktu:** 233 mm
- **Głębokość opakowania:** 243 mm
- **Głębokość produktu:** 194 mm
- **Szerokość opakowania:** 277 mm
- **Wysokość opakowania:** 345 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,1 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 75%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 60 °C
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Zakres częstotliwości:** 53 - 21000 Hz
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Wejście XLR:** Tak
- **Wejście audio:** 6.3 mm
- **Średnica głośnika niskotonowego (imperial):** 10,2 cm (4")
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Głośnik wysokotonowy:** Tak
- **Średnica głośnika wysokotonowego:** 2,54 cm (1")
- **Głośnik niskotonowy:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Regulacja głośności:** Cyfrowy
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Antracytowy

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 180 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 3,5 kg
- **Szerokość produktu:** 154 mm
- **Wysokość produktu:** 233 mm
- **Głębokość opakowania:** 243 mm
- **Głębokość produktu:** 194 mm
- **Szerokość opakowania:** 277 mm
- **Wysokość opakowania:** 345 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,1 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 75%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 60 °C

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Audio:

- **Zakres częstotliwości:** 53 - 21000 Hz

Porty i interfejsy:

- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Wejście XLR:** Tak
- **Wejście audio:** 6.3 mm

Głośniki:

- **Średnica głośnika niskotonowego (imperial):** 10,2 cm (4")
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Głośnik wysokotonowy:** Tak
- **Średnica głośnika wysokotonowego:** 2,54 cm (1")
- **Głośnik niskotonowy:** Tak