

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/noco-gb50-boost-12v-1500a-jump-starter-p-169489.html>

Noco GB50 Boost 12V 1500A Jump Starter

Cena	674,96 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	ESANC1ROZ0009
Kod producenta	GB50
Kod EAN	1210000618177
PKWiU	27.20.23.0

Opis produktu

- **Prąd wyjściowy:** 1500 A
- **Wbudowana latarka:** Tak
- **Tryby latarki:** Wysoki, Niski, Średni, Tryb SOS, Tryb Stroboskopu
- **Ilość portów USB:** 1
- **Liczba portów micro USB:** 1
- **Pojemność silnika Diesla (max):** 4,5 l
- **Port USB:** Tak
- **Pojemność silnika benzynowego (max):** 7 l
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Pojemność baterii:** 35 Wh
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Napięcie wyjściowe portu USB:** 5 V
- **Prąd wyjściowy portu USB:** 2,1 A
- **Czas ładowania:** 18 godz
- **Głębokość produktu:** 218,4 mm
- **Wysokość produktu:** 48,2 mm
- **Szerokość produktu:** 86,3 mm
- **Waga produktu:** 748 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C
- **Głębokość opakowania:** 99 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,52 kg
- **Szerokość opakowania:** 119,3 mm
- **Wysokość opakowania:** 231,1 mm
- **Przewody:** Micro-USB
- **Walizka:** Tak
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 260,3 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 288,9 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 10 kg
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 342,9 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.
- **Ostrzeżenia:** Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii i sprzętu elektronicznego., Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani otwartego ognia, może grozić wybuchem., Unikać kontaktu z oczami i skórą; w razie kontaktu przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

Specyfikacja:

Cechy:

-
- **Prąd wyjściowy:** 1500 A
 - **Wbudowana latarka:** Tak
 - **Tryby latarki:** Wysoki, Niski, Średni, Tryb SOS, Tryb Stroboskopu
 - **Ilość portów USB:** 1
 - **Liczba portów micro USB:** 1
 - **Pojemność silnika Diesla (max):** 4,5 l
 - **Port USB:** Tak
 - **Pojemność silnika benzynowego (max):** 7 l
 - **Wbudowany wyłącznik:** Tak
 - **Pojemność baterii:** 35 Wh
 - **Kolor produktu:** Czarny, Szary
 - **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
 - **Diody LED:** Tak
 - **Stopień ochrony IP:** IP65

Moc:

- **Napięcie wyjściowe portu USB:** 5 V
- **Prąd wyjściowy portu USB:** 2,1 A
- **Czas ładowania:** 18 godz

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 218,4 mm
- **Wysokość produktu:** 48,2 mm
- **Szerokość produktu:** 86,3 mm
- **Waga produktu:** 748 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 99 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,52 kg
- **Szerokość opakowania:** 119,3 mm
- **Wysokość opakowania:** 231,1 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Micro-USB
- **Walizka:** Tak

Dane logistyczne:

- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 260,3 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 288,9 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 10 kg
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 342,9 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii i sprzętu elektronicznego., Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani otwartego ognia, może grozić wybuchem., Unikać kontaktu z oczami i skórą; w razie kontaktu przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.