

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/noco-gb50-boost-12v-1500a-jump-starter-p-169489.html>

## Noco GB50 Boost 12V 1500A Jump Starter

Cena	<b>674,96 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>ESANC1ROZ0009</b>
Kod producenta	<b>GB50</b>
Kod EAN	<b>1210000618177</b>
PKWiU	<b>27.20.23.0</b>

### Opis produktu

- **Prąd wyjściowy:** 1500 A
- **Wbudowana latarka:** Tak
- **Tryby latarki:** Wysoki, Niski, Średni, Tryb SOS, Tryb Stroboskopu
- **Ilość portów USB:** 1
- **Liczba portów micro USB:** 1
- **Pojemność silnika Diesla (max):** 4,5 l
- **Port USB:** Tak
- **Pojemność silnika benzynowego (max):** 7 l
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Pojemność baterii:** 35 Wh
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Napięcie wyjściowe portu USB:** 5 V
- **Prąd wyjściowy portu USB:** 2,1 A
- **Czas ładowania:** 18 godz
- **Głębokość produktu:** 218,4 mm
- **Wysokość produktu:** 48,2 mm
- **Szerokość produktu:** 86,3 mm
- **Waga produktu:** 748 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C
- **Głębokość opakowania:** 99 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,52 kg
- **Szerokość opakowania:** 119,3 mm
- **Wysokość opakowania:** 231,1 mm
- **Przewody:** Micro-USB
- **Walizka:** Tak
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 260,3 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 288,9 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 10 kg
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 342,9 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.
- **Ostrzeżenia:** Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii i sprzętu elektronicznego., Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani otwartego ognia, może grozić wybuchem., Unikać kontaktu z oczami i skórą; w razie kontaktu przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- 
- **Prąd wyjściowy:** 1500 A
  - **Wbudowana latarka:** Tak
  - **Tryby latarki:** Wysoki, Niski, Średni, Tryb SOS, Tryb Stroboskopu
  - **Ilość portów USB:** 1
  - **Liczba portów micro USB:** 1
  - **Pojemność silnika Diesla (max):** 4,5 l
  - **Port USB:** Tak
  - **Pojemność silnika benzynowego (max):** 7 l
  - **Wbudowany wyłącznik:** Tak
  - **Pojemność baterii:** 35 Wh
  - **Kolor produktu:** Czarny, Szary
  - **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
  - **Diody LED:** Tak
  - **Stopień ochrony IP:** IP65

#### **Moc:**

- **Napięcie wyjściowe portu USB:** 5 V
- **Prąd wyjściowy portu USB:** 2,1 A
- **Czas ładowania:** 18 godz

#### **Waga i rozmiary:**

- **Głębokość produktu:** 218,4 mm
- **Wysokość produktu:** 48,2 mm
- **Szerokość produktu:** 86,3 mm
- **Waga produktu:** 748 g

#### **Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C

#### **Dane opakowania:**

- **Głębokość opakowania:** 99 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,52 kg
- **Szerokość opakowania:** 119,3 mm
- **Wysokość opakowania:** 231,1 mm

#### **Zawartość opakowania:**

- **Przewody:** Micro-USB
- **Walizka:** Tak

#### **Dane logistyczne:**

- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 260,3 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 288,9 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 10 kg
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 342,9 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.

#### **Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii i sprzętu elektronicznego., Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani otwartego ognia, może grozić wybuchem., Unikać kontaktu z oczami i skórą; w razie kontaktu przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.