

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/noco-gbx155-boost-x-12v-4250a-jump-starter-powerbank-p-169496.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Noco GBX155 Boost X 12V 4250A Jump Starter Powerbank

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 1 587,07 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | ESANC1ROZ0007 |
| Kod producenta | GBX155 |
| Kod EAN | 1210000620095 |
| PKWiU | 27.20.23.0 |

Opis produktu

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów USB typu C:** 1
- **Tryby latarki:** 100%, 10%, Migający, Tryb SOS, Tryb Stroboskopu, 50%
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Diody LED:** Tak
- **Ładowanie akumulatora:** Tak
- **Prąd wyjściowy:** 4250 A
- **Strumień świetlny:** 500 lm
- **Pojemność silnika benzynowego (max):** 10 l
- **Wbudowana latarka:** Tak
- **Pojemność silnika Diesla (max):** 8 l
- **Światło LED:** Tak
- **Funkcja powerbank:** Tak
- **Ilość portów USB typu A:** 2
- **Typ obsługiwanych baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed iskrzeniem, Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem
- **Czas ładowania:** 64 godz
- **Napięcie wyjściowe portu USB:** 20 V
- **Ładowanie przez łącze USB:** Tak
- **Pojemność baterii:** 99 Wh
- **Wymowana bateria:** Nie
- **Prąd wyjściowy portu USB:** 3 A
- **Moc ładowania:** 60 W
- **Wysokość produktu:** 305 mm
- **Waga produktu:** 2,64 kg
- **Głębokość produktu:** 69 mm
- **Szerokość produktu:** 175 mm
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,18 kg
- **Wysokość opakowania:** 343,1 mm
- **Szerokość opakowania:** 122,9 mm
- **Głębokość opakowania:** 207,7 mm
- **Przewody:** Kabel do gniazda zapalniczki, USB Type-C
- **Pokrowiec:** Tak
- **Instrukcja:** Tak
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 228 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 7,1 kg
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 2 szt.
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 284,9 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 368 mm

-
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z oczami i skórą; w razie kontaktu przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem., Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani otwartego ognia, może grozić wybuchem., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii i sprzętu elektronicznego.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów USB typu C:** 1
- **Tryby latarki:** 100%, 10%, Migający, Tryb SOS, Tryb Stroboskopu, 50%
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Diody LED:** Tak
- **Ładowanie akumulatora:** Tak
- **Prąd wyjściowy:** 4250 A
- **Strumień świetlny:** 500 lm
- **Pojemność silnika benzynowego (max):** 10 l
- **Wbudowana latarka:** Tak
- **Pojemność silnika Diesla (max):** 8 l
- **Światło LED:** Tak
- **Funkcja powerbank:** Tak
- **Ilość portów USB typu A:** 2

Moc:

- **Typ obsługiwanych baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed iskrzeniem, Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem
- **Czas ładowania:** 64 godz
- **Napięcie wyjściowe portu USB:** 20 V
- **Ładowanie przez łącze USB:** Tak
- **Pojemność baterii:** 99 Wh
- **Wyjmowana bateria:** Nie
- **Prąd wyjściowy portu USB:** 3 A
- **Moc ładowania:** 60 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 305 mm
- **Waga produktu:** 2,64 kg
- **Głębokość produktu:** 69 mm
- **Szerokość produktu:** 175 mm

Warunki pracy:

- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,18 kg
- **Wysokość opakowania:** 343,1 mm
- **Szerokość opakowania:** 122,9 mm
- **Głębokość opakowania:** 207,7 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Kabel do gniazda zapalniczki, USB Type-C
- **Pokrowiec:** Tak
- **Instrukcja:** Tak

Dane logistyczne:

- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 228 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 7,1 kg
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 2 szt.
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 284,9 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 368 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z oczami i skórą; w razie kontaktu przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem., Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani otwartego ognia, może grozić wybuchem., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii i sprzętu elektronicznego.