

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/noco-gbx75-boost-x-12v-2500a-jump-starter-powerbank-p-169483.html>



## Noco GBX75 Boost X 12V 2500A Jump Starter Powerbank

Cena	<b>1 183,81 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ESANC1ROZ0006</b>
Kod producenta	<b>GBX75</b>
Kod EAN	<b>1210000620088</b>
PKWiU	<b>27.20.23.0</b>

### Opis produktu

- **Tryby latarki:** 100%, Migający, Tryb Stroboskopu, 50%, Tryb SOS, 10%
- **Prąd wyjściowy:** 2500 A
- **Pojemność silnika Diesla (max):** 6,5 l
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Funkcja powerbank:** Tak
- **Światło LED:** Tak
- **Ilość portów USB typu C:** 1
- **Strumień świetlny:** 400 lm
- **Pojemność silnika benzynowego (max):** 8,5 l
- **Diody LED:** Tak
- **Ładowanie akumulatora:** Tak
- **Wbudowana latarka:** Tak
- **Ilość portów USB typu A:** 1
- **Pojemność baterii:** 74 Wh
- **Napięcie wyjściowe portu USB:** 20 V
- **Prąd wyjściowy portu USB:** 3 A
- **Czas ładowania:** 40 godz
- **Wyjmowana bateria:** Nie
- **Ładowanie przez łącze USB:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed iskrzeniem, Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem
- **Typ obsługiwanych baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Moc ładowania:** 60 W
- **Szerokość produktu:** 137 mm
- **Waga produktu:** 1,71 kg
- **Głębokość produktu:** 64 mm
- **Wysokość produktu:** 213 mm
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,27 kg
- **Głębokość opakowania:** 184,9 mm
- **Wysokość opakowania:** 248,9 mm
- **Szerokość opakowania:** 122,9 mm
- **Przewody:** USB Type-C, Kabel do gniazda zapalniczki
- **Instrukcja:** Tak
- **Pokrowiec:** Tak
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 275 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 405,8 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 10,4 kg
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 292,1 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.

- 
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z oczami i skórą; w razie kontaktu przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii i sprzętu elektronicznego., Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani otwartego ognia, może grozić wybuchem.

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Tryby latarki:** 100%, Migający, Tryb Stroboskopu, 50%, Tryb SOS, 10%
- **Prąd wyjściowy:** 2500 A
- **Pojemność silnika Diesla (max):** 6,5 l
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Funkcja powerbank:** Tak
- **Światło LED:** Tak
- **Ilość portów USB typu C:** 1
- **Strumień świetlny:** 400 lm
- **Pojemność silnika benzynowego (max):** 8,5 l
- **Diody LED:** Tak
- **Ładowanie akumulatora:** Tak
- **Wbudowana latarka:** Tak
- **Ilość portów USB typu A:** 1

### Moc:

- **Pojemność baterii:** 74 Wh
- **Napięcie wyjściowe portu USB:** 20 V
- **Prąd wyjściowy portu USB:** 3 A
- **Czas ładowania:** 40 godz
- **Wymowana bateria:** Nie
- **Ładowanie przez łącze USB:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed iskrzeniem, Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem
- **Typ obsługiwanych baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Moc ładowania:** 60 W

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 137 mm
- **Waga produktu:** 1,71 kg
- **Głębokość produktu:** 64 mm
- **Wysokość produktu:** 213 mm

### Warunki pracy:

- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C

### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,27 kg
- **Głębokość opakowania:** 184,9 mm
- **Wysokość opakowania:** 248,9 mm
- **Szerokość opakowania:** 122,9 mm

### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** USB Type-C, Kabel do gniazda zapalniczki
- **Instrukcja:** Tak
- **Pokrowiec:** Tak

### Dane logistyczne:

- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 275 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 405,8 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 10,4 kg
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 292,1 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.

---

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z oczami i skórą; w razie kontaktu przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii i sprzętu elektronicznego., Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani otwartego ognia, może grozić wybuchem.