

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/nzxt-c750-bronze-modul-zasilaczy-750-w-24-pin-atx-atx-czarny-p-267495.html>

BRAK
ZDJĘCIA



NZXT C750 Bronze moduł zasilaczy 750 W 24-pin ATX ATX Czarny

Cena	344,55 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRPBU
Kod producenta	21147778000
Kod EAN	5056547207551

Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Prędkość wentylatora:** 2400 - 2400 RPM
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 10 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc:** 750 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 5 A
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 10-5 A
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Wersja ATX:** 2.53
- **Wersja EPS:** 2.92
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Poziom hałasu:** 39,92 dB
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Przeznaczenie:** PC
- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- **Certyfikaty zgodności:** REACH, Chiny RoHS, CE, RoHS, UKCA
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm

-
- **Typ okablowania:** Niemodularne
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 500 mm, 150
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm, 150
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
 - **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
 - **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Konstrukcja:

- **Prędkość wentylatora:** 2400 - 2400 RPM
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 10 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc:** 750 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 5 A
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 10-5 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Wersja ATX:** 2.53
- **Wersja EPS:** 2.92
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Poziom hałasu:** 39,92 dB
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Przeznaczenie:** PC

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, Chiny RoHS, CE, RoHS, UKCA

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 500 mm, 150
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm, 150
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)