

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/nzxt-chlodzenie-wodne-kraken-elite-240-lcd-rl-krn24e-b1-p-5097.html>

NZXT CHŁODZENIE WODNE KRAKEN ELITE 240 LCD RL-KN24E-B1



Cena	1 114,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CHLNZXZEW0012
Kod producenta	RL-KN24E-B1
Kod EAN	5056547202198

Opis produktu

- Tworzywo chłodnicy: Aluminium
- Materiały: Aluminium, Plastik
- Złącze wentylatora: 4-pin
- Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
- Typ wyświetlacza: TFT-LCD
- Tworzywo bloku wodnego: Miedź/Plastik
- Kolor produktu: Czarny
- Rozmiar wyświetlacza: 60 x 60 mm
- Liczba łopatek wentylatora: 7
- Prąd pompy: 300 mA
- Prąd wentylatora: 0,23 A
- Natężenie pompy: 12 V
- Natężenie wentylatora: 12 V
- Pobór mocy wentylatora: 2,76 W
- Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.): 120 x 120 x 26 mm
- Waga produktu: 1,31 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 2,01 kg
- Wysokość opakowania: 244 mm
- Szerokość opakowania: 327 mm
- Głębokość opakowania: 141 mm
- Wysokość chłodnicy: 12,3 cm
- Szerokość chłodnicy: 27,5 cm
- Długość tuby: 40 cm
- Szerokość bloku wodnego: 8,19 cm
- Głębokość chłodnicy: 3 cm
- Wysokość bloku wodnego: 5,95 cm
- Głębokość bloku wodnego: 8,19 cm
- Technologia łożyskowania wentylatora: Łożysko dynamiki płynów (FDB)
- Procesor: Intel® Core™ i7, AMD Ryzen™ 5, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i9, AMD Ryzen™ Threadripper™, AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 7, Intel® Core™ i5
- Ilość sztuk: 1
- Minimalna prędkość wentylatora: 500 RPM
- Maksymalny przepływ powietrza: 78,02 ft³/min
- Prędkość motora pompy (minimalna): 800 RPM
- Minimalny przepływ powietrza: 21,67 ft³/min
- Obsługiwane gniazda procesora: Gniazdo AM5, LGA 1200 (Socket H5), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), Socket sTRX4, Socket sTR4, Socket AM4, LGA 1700
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Minimalne ciśnienie powietrza: 0,75 mmH2O
- Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF): 60000 h
- Maksymalna prędkość wentylatora: 1800 RPM
- Model: Chłodnica cieczy all-in-one
- Maksymalne ciśnienie powietrza: 2,7 mmH2O

-
- Poziom hałas wentylatora (max): 30,6 dB
 - Przeznaczenie: Procesor
 - Poziom hałas wentylatora (min): 17,9 dB
 - Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie: Tak
 - Prędkość motora pompy (maksymalna): 2800 RPM
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Tworzywo tuby: Guma