

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/nzxt-chlodzenie-wodne-kraken-elite-280-lcd-rl-kn28e-b1-p-215330.html>

NZXT CHŁODZENIE WODNE KRAKEN ELITE 280 LCD RL-KN28E-B1



Cena	702,65 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	CHLNZXZEW0015
Kod producenta	RL-KN28E-B1
Kod EAN	5056547202211
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 6 lat(a)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Tworzywo bloku wodnego:** Miedź/Plastik
- **Typ wyświetlacza:** TFT-LCD
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Pobór mocy:** 3,36 W
- **Napięcie:** 12 V
- **Wysokość chłodnicy:** 3 cm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 140 x 140 x 26 mm
- **Szerokość bloku wodnego:** 8,19 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 31,5 cm
- **Długość tuby:** 40 cm
- **Wysokość bloku wodnego:** 5,95 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 14,3 cm
- **Prędkość motora pompy (minimalna):** 800 RPM
- **Procesor:** Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i9, AMD Ryzen™ Threadripper™, AMD Ryzen™ 3, Intel® Core™ i7, AMD Ryzen™ 5, Intel® Pentium®, AMD Ryzen™ 7
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Gniazdo AM5, Socket AM4, LGA 1700, Socket sTRX4, LGA 1200 (Socket H5), Socket TR4
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 500 RPM
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 99,68 ft³/min
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,75 mmH2O
- **Typ łożyska:** Łożysko dynamiki płynów (FDB)
- **Minimalny przepływ powietrza:** 33,22 ft³/min
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 19,4 dB
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 32,1 dB
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 1500 RPM
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Minimalne ciśnienie powietrza:** 0,91 mmH2O
- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 2800 RPM
- **Złącze pompy:** 4-pin
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z cieczą chłodzącą; może powodować podrażnienia skóry i oczu., Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika; utylizuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie zginaj i nie uszkodzaj przewodów chłodzących; ryzyko wycieku i korozji.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

-
- **Okres gwarancji:** 6 lat(a)

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Tworzywo bloku wodnego:** Miedź/Plastik
- **Typ wyświetlacza:** TFT-LCD
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium

Moc:

- **Pobór mocy:** 3,36 W
- **Napięcie:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość chłodnicy:** 3 cm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 140 x 140 x 26 mm
- **Szerokość bloku wodnego:** 8,19 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 31,5 cm
- **Długość tuby:** 40 cm
- **Wysokość bloku wodnego:** 5,95 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 14,3 cm

Wydajność:

- **Prędkość motora pompy (minimalna):** 800 RPM
- **Procesor:** Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i9, AMD Ryzen™ Threadripper™, AMD Ryzen™ 3, Intel® Core™ i7, AMD Ryzen™ 5, Intel® Pentium®, AMD Ryzen™ 7
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Gniazdo AM5, Socket AM4, LGA 1700, Socket sTRX4, LGA 1200 (Socket H5), Socket TR4
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 500 RPM
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 99,68 ft³/min
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,75 mmH₂O
- **Typ łożyska:** Łożysko dynamiki płynów (FDB)
- **Minimalny przepływ powietrza:** 33,22 ft³/min
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 19,4 dB
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 32,1 dB
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 1500 RPM
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Minimalne ciśnienie powietrza:** 0,91 mmH₂O
- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 2800 RPM
- **Złącze pompy:** 4-pin
- **Przeznaczenie:** Procesor

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z cieczą chłodzącą; może powodować podrażnienia skóry i oczu., Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika; utylizuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie zginaj i nie uszkodzaj przewodów chłodzących; ryzyko wycieku i korozji.