

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/nzxt-obudowa-h7-flow-midi-tower-z-oknem-biala-2024-p-190228.html>



NZXT OBUDOWA H7 FLOW MIDI TOWER Z OKNEM BIAŁA (2024)

Cena	527,89 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	OBUNZXOBU0066
Kod producenta	CM-H72FW-01
Kod EAN	5056547205519
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Kolor produktu:** Biały
- **Model:** PC
- **Maksymalna długość PSU:** 20 cm
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 41 cm
- **Przycisk reset:** Nie
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 18,5 cm
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Materiały:** SGCC (stal ocynkowana ogniowo), Szkło hartowane
- **Ilość zatok 2,5":** 4
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Układ:** Midi Tower
- **Boczne okno:** Tak
- **Waga produktu:** 11,1 kg
- **Głębokość produktu:** 468 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Wysokość produktu:** 544 mm
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.
- **Prędkość wentylatora:** 1200 - 1500 RPM
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 60,2 ft³/min
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm, 140 mm
- **Maksymalne ciśnienie powietrza w wentylatorze 2:** 1,05 mmH2O
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 1,05 mmH2O
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 420 mm, 360 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 140
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 360 mm
- **Sterowanie prędkością wentylatora:** Nie
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120

-
- **Maksymalny przepływ powietrza w wentylatorze 2:** 60,2 ft³/min
 - **Zasilacz dołączony:** Nie

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Model:** PC
- **Maksymalna długość PSU:** 20 cm
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 41 cm
- **Przycisk reset:** Nie
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 18,5 cm
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Materiały:** SGCC (stal ocynkowana ogniowo), Szkło hartowane
- **Ilość zatok 2,5 ":** 4
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Układ:** Midi Tower
- **Boczne okno:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 11,1 kg
- **Głębokość produktu:** 468 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Wysokość produktu:** 544 mm

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.

Chłodzenie:

- **Prędkość wentylatora:** 1200 - 1500 RPM
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 60,2 ft³/min
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm, 140 mm
- **Maksymalne ciśnienie powietrza w wentylatorze 2:** 1,05 mmH2O
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 1,05 mmH2O
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 420 mm, 360 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 140
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 360 mm
- **Sterowanie prędkością wentylatora:** Nie
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Maksymalny przepływ powietrza w wentylatorze 2:** 60,2 ft³/min

Zasilanie:

- **Zasilacz dołączony:** Nie